

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	T6N30AA

HP L7010t Retail Touch Monitor - LED-skärm med omkopplare för tangentbord/video/mus - 10.1" (10.1" visbar) - pekskärm - 1280 x 800 @ 60 Hz - TN - 220 cd/m² - 800:1 - 30 ms - DisplayPort - HP-svart, asteroid - för HP t640; RP9 G1 Retail System 9118

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Diagonal storlek	10.1"
Bildyta	10.1"
Paneltyp	TN
Bildförhållande	16:10
Ursprunglig upplösning	1280 x 800 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.1695 mm
Pixlar per tum	149
Ljusstyrka	220 cd/m ²
Ljusstyrka med pekskärm	220 cd/m ²
Kontrastförhållande	800:1
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Responstid	30 ms (på/av)
Vertikal uppdateringshastighet	50 - 76 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	24 - 80 kHz
Horisontell visningsvinkel	160



Vertikal visningsvinkel	160
Skärmbeläggning	Bländskydd
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Färgtemperatur	6500K
OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, spanska, holländska, japanska
Egenskaper	HDCP, 50 % färgskala, On-screen Digital Controls, PCT-teknik (Projected Capacitive Touch), Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Advanced Super Dimension Switch (ADS)
Färg	HP-svart, asteroid
Dimensioner (BxDxH)	24.59 cm x 4.15 cm x 17.22 cm - utan ställ
Vikt	1.15 kg
Inmatning	
Typ	Pekskärm
KVM	
Typ	Omkopplare för tangentbord/video/mus
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort (HDCP) Strömdriven USB (12 V)
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Lutning
Diverse	
Egenskaper	VESA-gränssnittsstöd
Bakgrundsbelysningens livslängd	15,000 timmar
Standarder som följs	Plug and Play, CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, CSA NRTL/C, FCC, C-ETL, ETL, KCC, ICES, cTUVus, MEPS, E-Standby, ERP, CECP, CEL, ISC, EPA 7.0
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	HP Display Assistant
Operativsystem erfordras	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Miljöstandarder	
ENERGY STAR-certifierad	Ja
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80 % (icke-kondenserande)
Kompatibilitetsinformation	



Extended Ångström DATA

08-556 717 44
www.ea-data.com

Designat för

HP t640 HP RP9 G1 Retail System 9118