

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	W1A66A#B19

HP LaserJet Pro M304a - skrivare - svartvit - laser

Specifikation

Allmänt

Typ av skrivare	Arbetsgruppsskrivare - laser - monokrom
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa

Skrivare

Utskriftshastighet	Upp till 35 spm - svartvit - A4 (210 x 297 mm)
Inbyggda enheter	Status-LCD
Anslutningsteknologi	Kabelansluten
Gränssnitt	USB 2.0
Maxupplösning (svart/vit)	4800 x 600 dpi
Image Enhancement-teknik	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Språksimulering	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG
Inkluderade typsnitt	84 x TrueType
Skrivarfunktioner	Automatiskt strömpåslag, automatisk avstängning
Mediehantering	Inmatningsfack för 250 ark, inmatningsfack för 100 ark

Processor

Processor	1.2 GHz
-----------	---------

RAM

RAM installerat (max)	256 MB / 256 MB (max)
-----------------------	-----------------------

Flash-minne

Flash-minne	256 MB (installerad) / 256 MB (max)
-------------	-------------------------------------



Mediahantering

Mediatyp	Kuvert, etiketter, vanligt papper, fotopapper
Mediestorleksklass	A4/Legal
Max. mediastorlek	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Min. mediastorlek (standard)	76 mm x 127 mm
Maximal mediastorlek (anpassad)	216 mm x 356 mm
Mediastorlekar	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, JIS B6 (128 x 182 mm)
Medievikt	60 g/m ² - 175 g/m ²
Mediavikt (lb)	16 lbs - 46.6 lbs
Total mediekapacitet	350 ark
Mediamatare	1 x automatisk - 100 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 175 g/m ² 1 x automatisk - 250 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 175 g/m ²
Maximal mediekapacitet	900 ark
Kapacitet hos utmatningsfack	150 ark

Driftscykel

Driftscykel per månad (max)	80000 sidor
Rekommenderad månatlig volym	750 - 4 000 sidor

Expansion/Anslutning

Anslutningar	1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B
---------------------	----------------------------------

Diverse

Inkluderat förbrukningsmaterial	1 x tonerkassett (svart) - upp till 1500 sidor
Standarder som följs	ICES-003, EMC, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55024:2010+A1:2015, CISPR 32:2012, EN 55032:2015 Class B, EN 60825-1:2014, EN 55032:2012 Class B, IEC 60825-1:2014, CISPR 32:2015, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Strömtillförsel

Nätbel	Nätaggregat - intern
Nätspänning	AC 230 V
Erforderlig frekvens	50/60 Hz
Energiförbrukning vid drift	495 Watt
Strömkonsumtionsställ med	5.5 Watt
Strömkonsumtionsvila	0.5 Watt

Programvara / Systemkrav



Operativsystem erfordras

Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (32/64 bits), Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14

Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - 1 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	15 °C
Max temperatur vid drift	32.5 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 80%
Ljudnivå (viloläge)	16 dBA
Ljudnivå (i drift)	54 dBA

Mått och vikt

Bredd	38.1 cm
Djup	35.7 cm
Höjd	21.6 cm
Vikt	8.22 kg