

## Produktinformation



## Information

|             |             |
|-------------|-------------|
| Tillverkare | HP          |
| Artnr       | X9S71EA#ABB |

## HP Quad-Display t310 - DTS Tera2140 - 512 MB - flash 32 MB - engelska

## Specifikation

## Allmänt

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Typ                    | Nollklient                       |
| Formfaktor för produkt | Desktop slimline                 |
| Lokalisering           | Språk: engelska / region: Europa |

## Processor / Chipuppsättning

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| CPU                 | Tera2140        |
| Antal CPU           | 1               |
| Max. CPU-antal      | 1               |
| CPU-uppgraderbarhet | Ej uppgraderbar |

## RAM

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Installerad storlek      | 512 MB     |
| Teknik                   | DDR3 SDRAM |
| Effektiv minneshastighet | 1333 MHz   |

## Hårddisk

|           |           |
|-----------|-----------|
| Typ       | Flash     |
| Kapacitet | 1 x 32 MB |

## Optisk lagring

|     |                        |
|-----|------------------------|
| Typ | Ingen optisk drivenhet |
|-----|------------------------|

## Bildskärm

|                |        |
|----------------|--------|
| Bildskärmsstyp | Ingen. |
|----------------|--------|



## Grafikstyrenhet

**Videogränssnitt** DisplayPort**Max antal bildskärmar som stöds** 4

## Ljudutgång

**Ljudutgångsläge** Stereo**Max. samplingsfrekvens** 96 kHz

## Inmatningsenhet

**Typ** Tangentbord

## Tangentbord

**Gränssnitt** USB**LOkalisering och layout** Engelska

## Nätverk

**Funktioner** Fiber NIC Ready

## Expansion/Anslutning

**Gränssnitt** 4 x USB 2.0 (2 på framsidan, 2 på baksidan) 1 x mikrofon (1 på framsidan) 1 x hörlurar (1 på framsidan) 4 x DisplayPort 1 x ljudutgång

## Diverse

**Stöld-/inbrottsskydd** Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)**Typ av säkerhetsplats** Kensington säkerhetsplats**Standarder som följs** ICES-003, RoHS, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, WEEE, cUL No.60950-1

## Strömtillförsel

**Typ av enhet** Strömadapter**Nominell spänning** AC 120/230 V (50/60 Hz)**Effekt** 36 Watt

## Operativsystem / Programvara

**Medföljande OS** Inget operativsystem engelska

## Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år

## Mått och vikt

**Bredd** 4.48 cm**Djup** 13.25 cm**Höjd** 18.3 cm**Vikt** 802 g

## Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 0 °C



## Extended Ångström DATA

08-556 717 44  
[www.ea-data.com](http://www.ea-data.com)

**Max temperatur vid drift**

40 °C

**Luftfuktighet vid drift**

10 - 90 % (icke-kondenserade)