

Produktinformation



Information

| | |
|-------------|-------------|
| Tillverkare | HP |
| Artnr | Z4W65A4#ABB |

HP Z38c - LED-skärm - böjd - 37.5"

Specifikation

Allmänt

| | |
|-----------------------------------|---|
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Energiklass | Klass B |
| Energikonsumtion per år | 93 kWh |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 64 W |
| Diagonal storlek | 37.5" |
| Bildyta | 37.5" |
| Böjd skärm | Ja (2300R) |
| Inbyggda enheter | USB-C hub |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Ursprunglig upplösning | UWQHD+ 3840 x 1600 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.229 mm |
| Pixlar per tum | 110.93 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m ² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Responstid | 14 ms (grå-till-grå); 5 ms (grå-till-grå med överväxel) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 24 - 76 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 27 - 130 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |



| | |
|--|---|
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningssteknik | WLED |
| OSD-språk | Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska |
| Egenskaper | HDCP, 98 % färgskala, Micro Edge |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 89.55 cm x 24.8 cm x 55.87 cm - med ställ |
| Vikt | 13.8 kg |
| Anslutning | |
| Gränssnitt | HDMI (HDCP) USB-C (HDCP) DisplayPort (HDCP) 2 x USB-downstream 3 x USB 3.0-downstream Linjeutgång för ljud USB-downstream USB-C uppström |
| Mekanisk | |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+20 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Höjdjustering | 120 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), bortkopplingsbart ställ |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel 1 x HDMI-kabel 1 x USB-C-kabel |
| Bakgrundsbelysningens livslängd | 30,000 timmar |
| Standarder som följs | Plug and Play, VCCI, BSMI, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, WEEE, ICES, cTUVus, MEPS, KC, CECP, EAC, ISC, MSIP, SEPA, BIS, CoC |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Strömtillförsel | |
| Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Energiförbrukning vid drift | 80 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| På/av-omkopplare | Ja |
| Programvara / Systemkrav | |
| Inkluderad programvara | HP Display Assistant |
| Mått och vikt | |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 89.55 cm - djup: 24.8 cm - höjd: 55.87 cm - vikt: 13.8 kg Utan ställ - bredd: 89.55 cm - djup: 10.42 cm - höjd: 39.95 cm - vikt: 9.8 kg |
| Miljöparametrar | |



Extended Ångström DATA

08-556 717 44
www.ea-data.com

Min temperatur vid drift

5 °C

Max temperatur vid drift

35 °C

Luftfuktighet vid drift

20 - 80 % (icke-kondenserande)