

## Produktinformation



## Information

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <i>Tillverkare</i> | Hewlett Packard Enterprise |
| <i>Artnr</i>       | BB874A#ABB                 |

## HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 - Bandenhet - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - extern - kryptering

## Specifikation

## Allmänt

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Typ av enhet</b>        | Bandenhet - LTO Ultrium |
| <b>Inspelningsstandard</b> | LTO Ultrium 7           |
| <b>Modell</b>              | Extern                  |
| <b>Typ av gränssnitt</b>   | SAS-2                   |
| <b>Huvudegenskaper</b>     | Kryptering              |
| <b>Bredd</b>               | 22.3 cm                 |
| <b>Djup</b>                | 29.5 cm                 |
| <b>Höjd</b>                | 7.7 cm                  |
| <b>Vikt</b>                | 4.65 kg                 |
| <b>Lokalisering</b>        | Engelska / Europa       |

## Flyttbar lagringslösning

|  |  |
|--|--|
| <b>Typ</b>   | LTO Ultrium                              |
| <b>Kapacitet</b>                                     | 6 TB (okomprimerat)/ 15 TB (komprimerat) |
| <b>Bandkassetter som stöds (läsning och lagring)</b> | Ultrium 6, Ultrium 7                     |
| <b>Inspelningsstandard</b>                           | Ultrium 6, Ultrium 7                     |
| <b>Dataöverföringshastighet (ursprungligt)</b>       | 300 MBps (1.08 TBph)                     |
| <b>Dataöverföringshastighet (komprimerat)</b>        | 750 MBps (2.7 TBph)                      |



**Genomsnittlig sök/åtkomsttid** 12 sek

**Buffertstorlek** 1024 MB

## Expansion/Anslutning

**Gränssnitt** 1 x SAS 6Gb/s - 26 stift 4x Mini SAS (SFF-8088)

## Diverse

**MTBF (genomsnittstid mellan fel)** 250,000 timme/timmar

**Standarder som följs** TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, FCC CFR47 Part 15, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950

## Programvara / Systemkrav

**Medföljande programvara** Drivrutiner och hjälpprogram

**Operativsystem erfordras** IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX

## Tillverkarens garanti

**Typ** Begränsad garanti - delar - 3 år - svarstid: nästa dag Tekniskt stöd - telefonrådgivning - 3 år - tillgänglighet: 9 timmar om dagen / måndag - fredag

## Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 10 °C

**Max temperatur vid drift** 40 °C

**Luftfuktighet vid drift** 20 - 80 % (icke-kondenserande)