

Produktinformation



Information

Tillverkare	Hewlett Packard Enterprise
Artnr	BC022A

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 - Bandenhet - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - SAS-2 - intern - 5.25" - kryptering

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Bandenhet - LTO Ultrium
Inspelningsstandard	LTO Ultrium 8
Modell	Intern
Typ av gränssnitt	SAS-2
Huvudegenskaper	Kryptering
Färg	Svart
Bredd	14.5 cm
Djup	20.6 cm
Höjd	4.1 cm
Vikt	1.45 kg

Flyttbar lagringslösning

Typ	LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H
Kapacitet	12 TB (okomprimerat)/ 30 TB (komprimerat)
Bandkassetter som stöds (läsning och lagring)	Ultrium 7, Ultrium 8
Inspelningsstandard	Ultrium 7, Ultrium 8
Dataöverföringshastighet (ursprungligt)	300 MBps
Genomsnittlig sök/åtkomsttid	15 sek
Buffertstorlek	1024 MB



Expansion/Anslutning

Gränssnitt 1 x SAS 6Gb/s - 29-stifts intern SAS (SFF-8482)

Kompatibelt fack 1 x åtkomligt framifrån - 5.25" x 1/2H

Diverse

Medföljande kablar 1 x mini-SAS-kabel

MTBF (genomsnittstid mellan fel) 250,000 timme/timmar

Standarder som följs TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CB, FCC CFR47 Part 15, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950

Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara Drivrutiner och hjälpprogram

Operativsystem erfordras IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX

Tillverkarens garanti

Typ Begränsad garanti - delar - 3 år - svarstid: nästa dag Tekniskt stöd - telefonrådgivning - 3 år - tillgänglighet: 9 timmar om dagen / måndag - fredag

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd 31 cm

Emballagets djup 39 cm

Emballagets höjd 24 cm

Emballagets vikt 2.3 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 10 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80 % (icke-kondenserande)