

Produktinformation



Information

Tillverkare	Hewlett Packard Enterprise
Artnr	C0H27A

HPE Ultrium 6250 Drive Upgrade Kit - Modul med bandenhet - LTO Ultrium (2.5 TB / 6.25 TB) - Ultrium 6 - SAS-2 - intern - 5.25" - kryptering

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Modul med bandenhet - LTO Ultrium
Inspelningsstandard	LTO Ultrium 6
Modell	Intern
Typ av gränssnitt	SAS-2
Huvudegenskaper	Kryptering
Bredd	14.5 cm
Djup	20.6 cm
Höjd	4.1 cm
Vikt	1.45 kg

Flyttbar lagringslösning

Typ	LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H
Kapacitet	2.5 TB (okomprimerat)/ 6.25 TB (komprimerat)
Bandkassetter som stöds (läsning och lagring)	Ultrium 6, Ultrium 5
Inspelningsstandard	Ultrium 5, Ultrium 6
Dataöverföringshastighet (ursprungligt)	160 MBps (576 GB/h)
Dataöverföringshastighet (komprimerat)	400 MBps (1440 GB/h)



Genomsnittlig sök/åtkomsttid 50 sek

Buffertstorlek 512 MB

Expansion/Anslutning

Gränssnitt 1 x SAS-2 - 29-stifts intern SAS (SFF-8482)

Kompatibelt fack 1 x åtkomligt framifrån - 5.25" x 1/2H

Diverse

MTBF (genomsnittstid mellan fel) 250,000 timme/timmar

Standarder som följs TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, RoHS, FCC CFR47 Part 15, cCSAus

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 10 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80 % (icke-kondenserande)