

## Produktinformation



## Information

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Tillverkare | Hewlett Packard Enterprise |
| Artnr       | E7X53B                     |

## HPE RDX Removable Disk Backup System

### - Diskenhet - RDX - SuperSpeed USB 3.0 - extern - med 2 TB-kassett

## Specifikation

## Allmänt

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Typ av enhet   | RDX-enhet - extern |
| Gränssnitt     | SuperSpeed USB 3.0 |
| Bredd          | 10.98 cm           |
| Djup           | 17.75 cm           |
| Höjd           | 5.18 cm            |
| Vikt           | 540 g              |
| Kombinerad med | 2 TB-kassett       |

## Flyttbar lagringslösning

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Typ                          | RDX                                   |
| Medietyp                     | RDX                                   |
| Dataöverföringshastighet     | 600 MBps (extern) / 100 MBps (intern) |
| Genomsnittlig sök/åtkomsttid | 12 ms                                 |

## Expansion/Anslutning

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Gränssnitt | 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B |
|------------|--------------------------------|

## Diverse

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Mediainkluderad kvantitet        | 1              |
| Medföljande kablar               | 1 x USB-kabel  |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 550,000 timmar |

**Standarder som följs**

VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, RRL, IEC 60950, UL 60950, CISPR 22, FCC

**Strömtillförsel****Nätspänning**

AC 120/230 V (50/60 Hz)

**Energiförbrukning vid drift**

6.6 Watt

**Programvara / Systemkrav****Medföljande programvara**

Drivrutiner och hjälpprogram, HP RDX Continuous Data Protection Software

**Operativsystem erfordras**

Linux, Microsoft Windows

**Miljöparametrar****Min temperatur vid drift**

5 °C

**Max temperatur vid drift**

45 °C

**Luftfuktighet vid drift**

20 - 80 % (icke-kondenserande)