

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Hewlett Packard Enterprise
Artnr	JW674A

## HPE Aruba 7240XMDC (RW) Controller - Enhet för nätverksadministration - 10 GigE - Likström - 1U

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	Enhet för nätverksadministration
Höjd (U-format)	1U
Inbyggda enheter	Status-LCD
Bredd	44.5 cm
Djup	44.5 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	7.45 kg

## Processor / Minne / Lagring

RAM	16 GB
-----	-------

## Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Nätverks/transportprotokoll	IPSec
Prestanda	Kapacitet: 40 Gbps
Kapacitet	Maximalt antal åtkomstpunkter: 2048 Samtidiga enheter: 32768 Virtuella gränssnitt (VLAN): 4094 Samtidiga GRE-tunnlar: 32768 Maximalt antal åtkomstpunkter (fjärr): 2048 Samtidiga tunnlade portar: 16384 Samtidiga IPSec-sessioner: 32768 Samtidiga SSL-



uppskalningssessioner: 8192 Aktiva sessioner genom brandväggen:  
2015291

## Statusindikatorer

Status, länk/aktivitet

## Funktioner

Nivå 3-växling, VPN-stöd, VLAN-stöd, stöd för IPv6, IPv4-support,  
Adaptive Radio Management (ARM), AppRF-teknik

## Standarder som följs

IEEE 802.11ac

## Expansion/Anslutning

### Expansionskortplatser

1 (totalt)/ 1 (ledig) x expansionskortplats

### Gränssnitt

4 x 10GBase-X - SFP+ 2 x 1000Base-T 1 x USB 2.0 1 x management  
(RS-232) - RJ-45 1 x mini-USB

## Diverse

### Standarder som följs

C-Tick, CISPR 22 klass A, EN 60950, NOM, EN55024, EN55022 klass  
A, UL 60950, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN  
61000-4-6, MIC, AS/NZS 3548, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN  
61000-4-8, FCC Part 15 A, ANATEL, cTUVus, CSA C22.2 No. 60950-1  
Second Edition, VCCI Class A, EN 61000-3

## Strömtillförsel

### Nätdel

Intern strömförsörjning - hot-plug

### Installerat antal

1

### Max antal som stöds

2

### Redundant ström

Ja

### Nätspänning

Likström -48 V

### Effekt

350 Watt

## Programvara / Systemkrav

### Medföljande OS

ArubaOS

## Tillverkarens garanti

### Service och support

Begränsad garanti - material och tillverkning - 1 år Uppdatering vid nya  
versioner - 90 dagar

## Miljöparametrar

### Min temperatur vid drift

0 °C

### Max temperatur vid drift

40 °C

### Luftfuktighet vid drift

5 - 95 % (icke-kondenserande)