

Produktinformation

Information

<i>Tillverkare</i>	Hewlett Packard Enterprise
<i>Artnr</i>	JW735A



HPE Aruba 7205 (RW) Controller - Enhet för nätverksadministration - 10 GigE

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Enhet för nätverksadministration
Inbyggda enheter	Status-LCD
Bredd	33.4 cm
Djup	44.2 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	4.95 kg

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Prestanda	Kapacitet: 12 Gbps
Kapacitet	Maximalt antal åtkomstpunkter: 256 Samtidiga enheter: 8192 Virtuella gränssnitt (VLAN): 2048 Samtidiga GRE-tunnlar: 8192 Maximalt antal åtkomstpunkter (fjärr): 256 Samtidiga tunnlade portar: 4096 Samtidiga IPSec-sessioner: 4096 Samtidiga SSL-uppbackningssessioner: 4096 Aktiva sessioner genom brandväggen: 1000000
Statusindikatorer	Status, länk/aktivitet
Funktioner	VPN-stöd, VLAN-stöd, stöd för IPv6, IPv4-support, GRE-tunnelering

Expansion/Anslutning

Expansionskortplatser	1 (totalt)/ 1 (ledig) x expansionskortplats
------------------------------	---



Gränssnitt

2 x 10GBase-X - SFP+ 4 x 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 2.0 1 x konsol
- RJ-45 1 x mini-USB 4 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC)

Diverse

Standarder som följs

ETSI, C-Tick, CISPR 22 klass A, EN 60950, NOM, VCCI klass A
ITE, EN55024, EN55022 klass A, UL 60950, CB, EN 61000-4-4, EN
61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, MIC, AS/NZS 3548, EN
61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, FCC Part 15 A, ANATEL,
cTUVus, ISO 7779, CAN/CSA C22.2 No. 60950

Strömtillförsel

Nät	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	75.2 Watt
Effekt	350 Watt

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - material och tillverkning - 1 år
----------------------------	--

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 95 % (icke-kondenserande)