

Produktinformation



Information

Tillverkare	Hewlett Packard Enterprise
Artnr	JW773A

HPE Aruba 7030 (RW) - Enhet för nätverksadministration - 8 portar - 32 MAP:s (Managed Access Points - hanterade åtkomstpunkter) - GigE - 1U - K-12-utbildning

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Enhet för nätverksadministration
Höjd (U-format)	1U
Bredd	30.5 cm
Djup	21.1 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	2.06 kg

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Antal portar	8
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Prestanda	Brandväggens genomströmningshastighet: 8 Gbps 3DES-kapacitet: 2,4 Gbps AES-CCM genomströmning: 4 Gbit/s
Kapacitet	Maximalt antal åtkomstpunkter: 64 Maximalt antal åtkomstpunkter (fjärr): 64 Samtidiga enheter: 4096 Virtuella gränssnitt (VLAN): 4094 Aktiva sessioner genom brandväggen: 65536 Samtidiga GRE-tunnlar: 1024 Samtidiga IPSec-sessioner: 2048 Samtidiga tunnlade portar: 2048
Statusindikatorer	Strömförsörjning, status
Funktioner	Auto-negotiation, stöd för IPv6, IPv4-support, fläktlös



Expansion/Anslutning

Gränssnitt 8 x 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 2.0 1 x konsol - RJ-45 1 x management (USB)

Diverse

MTBF (genomsnittstid mellan fel) 390,679 timmar

Standarder som följs C-Tick, CISPR 24, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, MIC, AS/NZS 3548, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1 Second Edition, KCC, ANATEL, cTUVus, FIPS, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, KN24, AS/NZS CISPR 22 Class B, FCC Part 15 Class B, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, CNS 13438 Class B

Typ av prissättning K-12-utbildning

Strömtillförsel

Energiförbrukning vid drift 55 Watt

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 10 - 95 % (icke-kondenserande)