

Produktinformation



Information

Tillverkare	Hewlett Packard Enterprise
Artnr	JX927A

HPE Aruba 7008 (RW) 100W PoE+ - Enhet för nätverksadministration - 8 portar - GigE

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Enhet för nätverksadministration
Bredd	20.32 cm
Djup	20.32 cm
Höjd	4.2 cm
Vikt	1 kg

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Antal portar	8
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Prestanda	Brandväggens genomströmningshastighet: 2 Gbps 3DES-kapacitet: 1,2 Gbps AES-CCM genomströmning: 1,6 Gbit/s
Kapacitet	Maximalt antal åtkomstpunkter: 16 Maximalt antal åtkomstpunkter (fjärr): 16 Samtidiga enheter: 1024 Virtuella gränssnitt (VLAN): 4094 Aktiva sessioner genom brandväggen: 16384 Samtidiga GRE-tunnlar: 16 Samtidiga IPSec-sessioner: 512 Samtidiga tunnlade portar: 512
Statusindikatorer	Strömförsörjning, status
Funktioner	Auto-negotiation, stöd för IPv6, IPv4-support, fläktlös

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	8 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 2 x USB 2.0 1 x konsol - RJ-45 1 x management (USB)
------------	---



Diverse

MTBF (genomsnittstid mellan fel) 300,000 timmar

Standarder som följs C-Tick, CISPR 24, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, MIC, AS/NZS 3548, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1 Second Edition, KCC, ANATEL, cTUVus, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, KN24, AS/NZS CISPR 22 Class B, FCC Part 15 Class B, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, CNS 13438 Class B

Strömtillförsel

Stöd för PoE (Power Over Ethernet) PoE+

Nätdel Extern strömadapter

Energiförbrukning vid drift 126 Watt

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 40 °C