

## Produktinformation



### Information

<i>Tillverkare</i>	Hewlett Packard Enterprise
<i>Artnr</i>	JY792A

## HPE Aruba Mobility Master Hardware Appliance up to 5000 Devices - Enhet för nätverksadministration - 10 GigE

## Specifikation

### Allmänt

<b>Typ av enhet</b>	Enhet för nätverksadministration
<b>Bredd</b>	44.2 cm
<b>Djup</b>	40.1 cm
<b>Höjd</b>	4.4 cm
<b>Vikt</b>	7.2 kg

### Nätverksfunktioner

<b>Formfaktor</b>	Extern
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelansluten
<b>Datalänkprotokoll</b>	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
<b>Växlingsprotokoll</b>	Ethernet
<b>Kapacitet</b>	Antal enheter som stöds: 50000
<b>Statusindikatorer</b>	Portstatus, strömförsörjning, status, länk/akvititet, peer-nod

### Expansion/Anslutning

<b>Gränssnitt</b>	1 x konsol - RJ-45 1 x USB 1 x 1000Base-T (hantering) 2 x 10GBase-X - SFP+
-------------------	--

### Diverse

<b>Standarder som följs</b>	C-Tick, EN 60950, NOM, EN55024, UL 60950, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, FCC Part 15, MIC, AS/NZS 3548, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, ANATEL,
-----------------------------	---



cTUVus, CAN/CSA C22.2 No. 60950, VCCI Class A, EN 61000-3, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A

## Strömtillförsel

<b>Nätdel</b>	Extern strömadapter
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	120 Watt
<b>Effekt</b>	400 Watt

## Programvara / Systemkrav

<b>Operativsystem erfordras</b>	ArubaOS 8.1
---------------------------------	-------------

## Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - material och tillverkning - 1 år Tekniskt stöd - programappliceringssupport - 90 dagar
----------------------------	---

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90 % (icke-kondenserade)