

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Hewlett Packard Enterprise
Artnr	K2Q17A#ABB

## HPE StoreFabric SN6010C - Switch - Administrerad - 48 x 16Gb Fibre Channel SFP+ - rackmonterbar

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	Switch - 48 portar - Administrerad
Modell	Rackmonterbar 1U
Undertyp	Fibre Channel
Portar	48 x 16Gb Fibre Channel SFP+
Prestanda	Aggregerad bandbredd: 768 Gbit/s
Fibre Channel	FC-AL, FC-AL-2, FC-BB, FC-DA, FC-FLA, FC-FS, FC-GS, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-MI, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PLDA, FC-SB-2, FC-SB-3, FC-SW-2, FC-SW-3, FC-Tape, FC-VI, FC-SP, FCP-4, FC-BB-2, FCP, FCP-2, FC-PI-2, FC-BB-3, FC-FS-2, FC-GS-5, FC-SW-4, FCP-3, FC-LS, FC-MI-2, FC-PI-4, FC-FS-3, FC-GS-6, FC-PI-3, FC-SW-5
Protokoll för administration på distans	SNMP, SNMP 3, SMI-S, CLI
Krypteringsalgorithm	AES
Verifieringsmetod	RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Funktioner	Flaktlos, Syslog-stöd, Zonindelning med logisk enhet, Quality of Service (QoS), redundanta snabbutbytbara fläktar, MAC- och IP-baserad ACL-support

## Expansion/Anslutning

Gränssnitt	48 x 16Gb Fibre Channel SFP+ 1 x hantering (Gigabit LAN) 1 x hantering (RS-232)
------------	---

## Strömtillförsel

Nät-del	Intern strömförsörjning - hot-plug
---------	------------------------------------



<b>Installerat antal</b>	2 (installerad) / 2 (max)
<b>Redundant ström</b>	Ja
<b>Effekt</b>	300 Watt
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)

## Diverse

<b>Standarder som följs</b>	ETSI, CISPR 22 klass A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, EN50082-1, EN 61000-6-1, ICES-003 klass A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825, AS/NZS 60950, IEC 60825, VCCI Class A, KN24, AS/NZS CISPR 22, ETSI 300 019, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
-----------------------------	--

<b>Lokalisering</b>	Engelska / Europa
---------------------	-------------------

## Programvara / Systemkrav

<b>Medföljande programvara</b>	Cisco Data Center Network Manager
<b>Operativsystem erfordras</b>	Cisco MDS 9000 NX-OS 6.2(9) eller senare

## Dimensioner och vikt

<b>Bredd</b>	43.59 cm
<b>Djup</b>	47.98 cm
<b>Höjd</b>	4.47 cm
<b>Vikt</b>	10 kg

## Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - material och tillverkning - 1 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag
----------------------------	---

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90 % (icke-kondenserade)
<b>Min temperatur vid förvaring</b>	-40 °C
<b>Max temperatur vid förvaring</b>	70 °C
<b>Luftfuktighet vid lagring</b>	5 - 95 % (icke-kondenserande)