

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Hewlett Packard Enterprise
Artnr	P9G74A

**HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 -  
Bandenhet - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) -  
Ultrium 7 - SAS-2 - intern - 5.25" - kryptering -  
Top Value Lite**

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	Bandenhet - LTO Ultrium
Inspelningsstandard	LTO Ultrium 7
Modell	Intern
Typ av gränssnitt	SAS-2
Huvudegenskaper	Kryptering
Bredd	14.5 cm
Djup	20.6 cm
Höjd	4.1 cm
Vikt	1.45 kg

## Flyttbar lagringslösning

Typ	LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H
Kapacitet	6 TB (okomprimerat)/ 15 TB (komprimerat)
Bandkassetter som stöds (läsning och lagring)	Ultrium 6, Ultrium 7
Inspelningsstandard	Ultrium 6, Ultrium 7
Dataöverföringshastighet (ursprungligt)	300 MBps (1.08 TBph)
Dataöverföringshastighet (komprimerat)	750 MBps (2.7 TBph)



**Genomsnittlig sök/åtkomsttid** 12 sek

**Buffertstorlek** 1024 MB

## Expansion/Anslutning

**Gränssnitt** 1 x SAS 6Gb/s - 29-stifts intern SAS (SFF-8482)

**Kompatibelt fack** 1 x åtkomligt framifrån - 5.25" x 1/2H

## Diverse

**MTBF (genomsnittstid mellan fel)** 250,000 timme/timmar

**Standarder som följs** TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, FCC CFR47 Part 15, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950

**Försäljningsprogram från tillverkaren** HP Top Value Lite

## Programvara / Systemkrav

**Medföljande programvara** Drivrutiner och hjälpprogram

**Operativsystem erfordras** IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX

## Tillverkarens garanti

**Typ** Begränsad garanti - delar - 3 år - svarstid: nästa dag Tekniskt stöd - telefonrådgivning - 3 år - tillgänglighet: 9 timmar om dagen / måndag - fredag

## Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 10 °C

**Max temperatur vid drift** 40 °C

**Luftfuktighet vid drift** 20 - 80 % (icke-kondenserande)