

Produktinformation



Information

Tillverkare	Hewlett Packard Enterprise
Artnr	Q2P72A

HPE StoreEasy 1660 - NAS-server - 12 fack - kan monteras i rack - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s + SSD 2 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - RAM 16 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI - 2U

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	NAS-server
Värdanslutning	Gigabit Ethernet
Modell	Kan monteras i rack - 2U
Total lagringskapacitet	0 GB
Max kapacitet som stöds	192 TB
Antal installerade enheter / moduler	8 (installerad) / 12 (max)
Bredd	44.54 cm
Djup	73.02 cm
Höjd	8.73 cm
Vikt	24.5 kg

Processor / Minne

Installerade processorer	1 x Intel Xeon Silver 4112 2.6 GHz
Antal kärnor	Fyrkärnig
Max antal som stöds	2
Max. turbohastighet	3 GHz
RAM	16 GB DDR4
Egenskaper	Registrerad



Kontrollerkort

Typ	RAID
Gränssnittstyp	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
RAID-nivå	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM

Hårddisk (sekundär)

Typ	SSD - 2.5" SFF
Kapacitet	2

Nätverksfunktioner

Datalänkprotokoll	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Kompatibilitet med nätverkstjänster	DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)

Expansion/Anslutning

Expansionsfack	12 (totalt)/ 4 (ledig) x hot-swap - 3.5" LFF 2 (totalt)/ 0 (ledig) - 2.5" SFF
Expansionskortplatser	1 (totalt)/ 1 (ledig) x FlexibleLOM 1 x PCI Express 3.0 x16 (full-length, full-height) 2 x PCI Express 3.0 x8 (full-length, full-height)
Gränssnitt	1 x VGA 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 x HP iLO - RJ-45 2 x USB 3.0

Diverse

Egenskaper	Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Inkluderade tillbehör	Rackmonteringssats, låsbar säkerhetsram

Strömtillförsel

Nätdel	Intern strömförsörjning - hot-plug
Installerat antal	2
Max antal som stöds	2
Redundant ström	Ja
Schema för redundant ström	1+1
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Effekt	800 Watt
80 PLUS-certifiering	80 PLUS Platinum

Programvara / Systemkrav

NAS	Microsoft Windows Storage Server 2012 Standard
Medföljande programvara	HPE iLO Advanced Premium Security Edition with 3 Years Support

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag
----------------------------	---

Miljöparametrar



Extended Ångström DATA

08-556 717 44
www.ea-data.com

Min temperatur vid drift	10 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	8 - 90 % (icke-kondenserande)