

Produktinformation



Information

Tillverkare	Hewlett Packard Enterprise
Artnr	Q2P75A

HPE StoreEasy 1660 - NAS-server - 12 fack
- 64 TB - kan monteras i rack - SATA 6Gb/s /
SAS 12Gb/s - HDD 8 TB x 8 + SSD 2 - RAID 0,
1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - RAM 16 GB
- Gigabit Ethernet - iSCSI - 2U

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	NAS-server
Värdanslutning	Gigabit Ethernet
Modell	Kan monteras i rack - 2U
Total lagringskapacitet	64 TB
Max kapacitet som stöds	192 TB
Antal installerade enheter / moduler	8 (installerad) / 12 (max)
Bredd	44.54 cm
Djup	67.94 cm
Höjd	8.73 cm
Vikt	17.1 kg

Processor / Minne

Installerade processorer	1 x Intel Xeon Bronze 3104 1.7 GHz
Antal kärnor	Med 6 kärnor
Max antal som stöds	2
RAM	16 GB DDR4
Egenskaper	Registrerad

Kontrollerkort



Typ	RAID
Gränssnittstyp	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
RAID-nivå	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
Hårddisk	
Typ	HDD - hot-swap - 3.5" LFF
Kapacitet	8 x 8 TB
Typ av gränssnitt	SAS 12Gb/s
Dataöverföringshastighet	1.2 GBps
Spindelhastighet	7200 rpm
Egenskaper	Avancerat format 512e, Midline, Helium-teknologi
Hårddisk (sekundär)	
Typ	SSD - 2.5" SFF
Kapacitet	2
Nätverksfunktioner	
Datalänkprotokoll	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Kompatibilitet med nätverkstjänster	DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Expansion/Anslutning	
Expansionsfack	12 (totalt)/ 12 (ledig) x hot-swap - 3.5" LFF 2 (totalt)/ 0 (ledig) - 2.5" SFF
Expansionskortplatser	1 (totalt)/ 1 (ledig) x FlexibleLOM 1 x PCI Express 3.0 x16 (full-length, full-height) 2 x PCI Express 3.0 x8 (full-length, full-height)
Gränssnitt	1 x VGA 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 x HP iLO - RJ-45 2 x USB 3.0
Diverse	
Egenskaper	Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Inkluderade tillbehör	Rackmonteringssats, låsbar säkerhetsram
Strömtillförsel	
Nätdel	Intern strömförsörjning - hot-plug
Installerat antal	2
Max antal som stöds	2
Redundant ström	Ja
Schema för redundant ström	1+1
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Effekt	800 Watt
80 PLUS-certifiering	80 PLUS Platinum
Programvara / Systemkrav	



NAS

Microsoft Windows Storage Server 2016 Standard

Medföljande programvara

HPE iLO Advanced Premium Security Edition with 3 Years Support

Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

10 °C

Max temperatur vid drift

35 °C

Luftfuktighet vid drift

8 - 90 % (icke-kondenserande)