

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	Hewlett Packard Enterprise
<i>Artnr</i>	Q2R93A

HPE StoreEasy 1460 - NAS-server - 4 fack - 16 TB - kan monteras i rack - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - HDD 4 TB x 4 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI - 1U

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	NAS-server
Värdanslutning	Gigabit Ethernet
Modell	Kan monteras i rack - 1U
Total lagringskapacitet	16 TB
Max kapacitet som stöds	32 TB
Antal installerade enheter / moduler	4 (installerad) / 4 (max)
Bredd	43.46 cm
Djup	74.98 cm
Höjd	4.29 cm
Vikt	16.78 kg

Processor / Minne

Installerade processorer	1 x Intel Xeon Bronze 3104 1.7 GHz
Antal kärnor	Med 6 kärnor
Max antal som stöds	2
RAM	8 GB DDR4
Egenskaper	Registrerad

Kontrollerkort



Typ	RAID
Gränssnittstyp	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
RAID-nivå	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
Hårddisk	
Typ	HDD - hot-swap - 3.5" LFF
Kapacitet	4 x 4 TB
Typ av gränssnitt	SATA 6Gb/s
Dataöverföringshastighet	1.2 GBps
Spindelhastighet	7200 rpm
Nätverksfunktioner	
Datalänkprotokoll	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Kompatibilitet med nätverkstjänster	DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Expansion/Anslutning	
Expansionsfack	4 (totalt)/ 0 (ledig) x hot-swap - 3.5" LFF
Expansionskortplatser	1 (totalt)/ 1 (ledig) x FlexibleLOM 1 (totalt)/ 0 (ledig) x PCI Express 3.0 x8 (half-length, full-height) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCI Express 2.0 x8 (low-profile)
Gränssnitt	4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 x hantering - RJ-45 6 x USB 1 x seriell 2 x VGA
Diverse	
Egenskaper	Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, GB 9254, CNS 13438
Strömtillförsel	
Nätdel	Intern strömförsörjning
Installerat antal	1
Max antal som stöds	2
Redundant ström	Tillval
Schema för redundant ström	1+1 (med valfritt nätaggregat)
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Effekt	500 Watt
80 PLUS-certifiering	80 PLUS Platinum
Programvara / Systemkrav	
NAS	Microsoft Windows Storage Server 2016 Standard
Medföljande programvara	HPE iLO Advanced Premium Security Edition with 1 Year Support



Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år - på platsen -
svarstid: nästa arbetsdag

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

10 °C

Max temperatur vid drift

35 °C

Luftfuktighet vid drift

10 - 90 % (icke-kondenserade)