

Produktinformation



Information

Tillverkare	Hewlett Packard Enterprise
Artnr	Q2R94A

HPE StoreEasy 1460 - NAS-server - 4 fack - 32 TB - kan monteras i rack - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - HDD 8 TB x 4 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI - 1U

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	NAS-server
Värdanslutning	Gigabit Ethernet
Modell	Kan monteras i rack - 1U
Total lagringskapacitet	32 TB
Max kapacitet som stöds	32 TB
Antal installerade enheter / moduler	4 (installerad) / 4 (max)
Bredd	43.46 cm
Djup	74.98 cm
Höjd	4.29 cm
Vikt	16.78 kg

Processor / Minne

Installerade processorer	1 x Intel Xeon Bronze 3104 1.7 GHz
Antal kärnor	Med 6 kärnor
Max antal som stöds	2
RAM	8 GB DDR4
Egenskaper	Registrerad, HPE SmartMemory

Kontrollerkort



Typ	RAID
Gränssnittstyp	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
RAID-nivå	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
Hårddisk	
Typ	HDD - hot-swap - 3.5" LFF
Kapacitet	4 x 8 TB
Typ av gränssnitt	SATA 6Gb/s
Dataöverföringshastighet	1.2 GBps
Spindelhastighet	7200 rpm
Egenskaper	Midline, Digitally Signed Firmware
Nätverksfunktioner	
Datalänkprotokoll	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Kompatibilitet med nätverkstjänster	DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0)
Expansion/Anslutning	
Expansionsfack	4 (totalt)/ 0 (ledig) x hot-swap - 3.5" LFF
Expansionskortplatser	1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCI Express 3.0 x16 (three-quarter-length, full-height) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCI Express 3.0 x8 (three-quarter-length, full-height) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x FlexibleLOM 2 (totalt)/ 1 (ledig) x CPU 24 (totalt)/ 23 (ledig) x DIMM 288-pin
Gränssnitt	4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 x HP iLO 2 x USB 3.0 1 x VGA 1 x HP iLO (administration)
Diverse	
Egenskaper	Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Standarder som följs	WEEE 2002/95/EC
Inkluderade tillbehör	5 x hot-plug redundanta fläktar, konsolskenkit
Strömtillförsel	
Nätdel	Intern strömförsörjning - hot-plug
Installerat antal	1
Max antal som stöds	2
Redundant ström	Tillval
Schema för redundant ström	1+1 (med valfritt nätaggregat)
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Effekt	500 Watt
80 PLUS-certifiering	80 PLUS Platinum
Programvara / Systemkrav	

**NAS**

Microsoft Windows Storage Server 2016 Standard

Medföljande programvara

HPE iLO Advanced Premium Security Edition with 1 Year Support

Tillverkarens garanti**Service och support**

Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år - på platsen -
svarstid: nästa arbetsdag Begränsad garanti - programvara - 90 dagar

Miljöparametrar**Min temperatur vid drift**

10 °C

Max temperatur vid drift

35 °C

Luftfuktighet vid drift

8 - 90 % (icke-kondenserande)