

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Hewlett Packard Enterprise
Artnr	Q2R96A

**HPE StoreEasy 1560 - NAS-server - 4 fack - 8 TB - kan monteras i rack - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - HDD 2 TB x 4 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI - 4.5U**

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	NAS-server
Värdanslutning	Gigabit Ethernet
Modell	Kan monteras i rack - 4.5U
Total lagringskapacitet	8 TB
Max kapacitet som stöds	64 TB
Antal installerade enheter / moduler	4 (installerad) / 4 (max)
Bredd	19.5 cm
Djup	48.05 cm
Höjd	44 cm
Vikt	13.5 kg

## Processor / Minne

Installerade processorer	1 x Intel Xeon Bronze 3104 1.7 GHz
Antal kärnor	Med 6 kärnor
Max antal som stöds	2
RAM	8 GB DDR4
Egenskaper	Registrerad, HPE SmartMemory

## Kontrollerkort



<b>Typ</b>	RAID
<b>Gränssnittstyp</b>	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
<b>RAID-nivå</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
Hårddisk	
<b>Typ</b>	HDD - hot-swap - 3.5" LFF
<b>Kapacitet</b>	4 x 2 TB
<b>Typ av gränssnitt</b>	SATA 6Gb/s
<b>Dataöverföringshastighet</b>	600 MBps
<b>Spindelhastighet</b>	7200 rpm
<b>Egenskaper</b>	Midline, Digitally Signed Firmware
Nätverksfunktioner	
<b>Datalänkprotokoll</b>	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
<b>Kompatibilitet med nätverkstjänster</b>	DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0)
Expansion/Anslutning	
<b>Expansionsfack</b>	4 (totalt)/ 0 (ledig) x hot-swap - 3.5" LFF
<b>Expansionskortplatser</b>	1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCI Express 3.0 x16 (three-quarter-length, full-height) 3 (totalt)/ 2 (ledig) x PCI Express 3.0 x8 (half-length, full-height) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCI Express 3.0 x16 (full-length, full-height) 2 (totalt)/ 1 (ledig) x CPU 6 (totalt)/ 5 (ledig) x DIMM 288-pin
<b>Gränssnitt</b>	2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 x HP iLO 2 x USB 3.0 1 x VGA 1 x HP iLO (administration) 1 x USB 2.0
Diverse	
<b>Egenskaper</b>	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), hänglåslinga, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, torn monteringsbart
<b>Typ av säkerhetsplats</b>	Kensington säkerhetsplats
<b>Standarder som följs</b>	WEEE 2002/95/EC
<b>Inkluderade tillbehör</b>	2 x icke hot-plug-redundanta fläktar
Strömtillförsel	
<b>Nätdel</b>	Intern strömförsörjning - hot-plug
<b>Installerat antal</b>	1
<b>Max antal som stöds</b>	2
<b>Redundant ström</b>	Tillval
<b>Schema för redundant ström</b>	1+1 (med valfritt nätaggregat)
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Effekt</b>	500 Watt



## 80 PLUS-certifiering

80 PLUS Platinum

### Programvara / Systemkrav

#### NAS

Microsoft Windows Storage Server 2016 Standard

#### Medföljande programvara

HPE iLO Advanced Premium Security Edition with 1 Year Support

### Tillverkarens garanti

#### Service och support

Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år - på platsen -  
svarstid: nästa arbetsdag Begränsad garanti - programvara - 90 dagar

### Miljöparametrar

#### Min temperatur vid drift

10 °C

#### Max temperatur vid drift

35 °C

#### Luftfuktighet vid drift

8 - 90 % (icke-kondenserande)