

Produktinformation



Information

Tillverkare	Hewlett Packard Enterprise
Artnr	Q2R97A

HPE StoreEasy 1560 - NAS-server - 4 fack - 16 TB - kan monteras i rack - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - HDD 4 TB x 4 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI - 4.5U

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	NAS-server
Värdanslutning	Gigabit Ethernet
Modell	Kan monteras i rack - 4.5U
Total lagringskapacitet	16 TB
Max kapacitet som stöds	64 TB
Antal installerade enheter / moduler	4 (installerad) / 4 (max)
Bredd	19.5 cm
Djup	48.05 cm
Höjd	44 cm
Vikt	13.5 kg

Processor / Minne

Installerade processorer	1 x Intel Xeon Bronze 3104 1.7 GHz
Antal kärnor	Med 6 kärnor
Max antal som stöds	2
RAM	8 GB DDR4
Egenskaper	Registrerad, HPE SmartMemory

Kontrollerkort



Typ	RAID
Gränssnittstyp	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
RAID-nivå	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
Hårddisk	
Typ	HDD - hot-swap - 3.5" LFF
Kapacitet	4 x 4 TB
Typ av gränssnitt	SATA 6Gb/s
Dataöverföringshastighet	600 MBps
Spindelhastighet	7200 rpm
Egenskaper	Midline, Digitally Signed Firmware, 512-emulering (512e)
Nätverksfunktioner	
Datalänkprotokoll	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Kompatibilitet med nätverkstjänster	DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0)
Expansion/Anslutning	
Expansionsfack	4 (totalt)/ 0 (ledig) x hot-swap - 3.5" LFF
Expansionskortplatser	1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCI Express 3.0 x16 (three-quarter-length, full-height) 3 (totalt)/ 2 (ledig) x PCI Express 3.0 x8 (half-length, full-height) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCI Express 3.0 x16 (full-length, full-height) 2 (totalt)/ 1 (ledig) x CPU 6 (totalt)/ 5 (ledig) x DIMM 288-pin
Gränssnitt	2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 x HP iLO 2 x USB 3.0 1 x VGA 1 x HP iLO (administration) 1 x USB 2.0
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), hänglåslinga, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, torn monteringsbart
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Standarder som följs	WEEE 2002/95/EC
Inkluderade tillbehör	2 x icke hot-plug-redundanta fläktar
Strömtillförsel	
Nätdel	Intern strömförsörjning - hot-plug
Installerat antal	1
Max antal som stöds	2
Redundant ström	Tillval
Schema för redundant ström	1+1 (med valfritt nätaggregat)
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Effekt	500 Watt



80 PLUS-certifiering

80 PLUS Platinum

Programvara / Systemkrav

NAS

Microsoft Windows Storage Server 2016 Standard

Medföljande programvara

HPE iLO Advanced Premium Security Edition with 1 Year Support

Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år - på platsen -
svarstid: nästa arbetsdag Begränsad garanti - programvara - 90 dagar

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

10 °C

Max temperatur vid drift

35 °C

Luftfuktighet vid drift

8 - 90 % (icke-kondenserande)