

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Hewlett Packard Enterprise
Artnr	R0R67A

**HPE StoreEasy 1660 Expanded Storage - NAS-server - 28 fack - kan monteras i rack - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - SSD 2 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - RAM 32 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI - 2U - BTO, CTO**

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	NAS-server
Värdanslutning	Gigabit Ethernet
Modell	Kan monteras i rack - 2U
Max kapacitet som stöds	392 TB
Antal installerade enheter / moduler	28 (max)
Bredd	44.8 cm
Djup	82.55 cm
Höjd	8.75 cm
Vikt	40.6 kg

## Processor / Minne

Installerade processorer	1 x Intel Xeon Silver 4110 2.1 GHz
Antal kärnor	Med 8 kärnor
Max antal som stöds	2
RAM	32 GB DDR4
Egenskaper	Registrerad, ECC

## Kontrollerkort

Typ	RAID
-----	------



<b>Gränssnittstyp</b>	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
<b>RAID-nivå</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
Hårddisk	
<b>Typ</b>	SSD - M.2
<b>Kapacitet</b>	2
Nätverksfunktioner	
<b>Datalänkprotokoll</b>	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
<b>Kompatibilitet med nätverkstjänster</b>	DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Expansion/Anslutning	
<b>Expansionsfack</b>	28 (totalt)/ 28 (ledig) x hot-swap - 3.5" LFF
<b>Expansionskortplatser</b>	2 x PCI Express 3.0 x16 (low-profile) 2 x PCI Express 3.0 x24 (low-profile) 1 x PCI Express 3.0 x8 (low-profile) 16 (totalt)/ 14 (ledig) x DIMM 288-pin
<b>Gränssnitt</b>	1 x VGA 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x HP iLO - RJ-45 1 x USB 2.0 2 x USB 3.0
Diverse	
<b>Egenskaper</b>	10 fläktar
<b>Inkluderade tillbehör</b>	Låsbar säkerhetsram
<b>Typ av prissättning</b>	BTO, CTO
Strömtillförsel	
<b>Nätdel</b>	Intern strömförsörjning - hot-plug
<b>Installerat antal</b>	2
<b>Max antal som stöds</b>	2
<b>Redundant ström</b>	Ja
<b>Schema för redundant ström</b>	1+1
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Effekt</b>	1600 Watt
<b>80 PLUS-certifiering</b>	80 PLUS Platinum
Programvara / Systemkrav	
<b>NAS</b>	Microsoft Windows Storage Server 2016 Standard
<b>Medföljande programvara</b>	HPE iLO Advanced Premium Security Edition with 1 Year Support
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	10 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	35 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	8 - 90 % (icke-kondenserande)