

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Hewlett Packard Enterprise
Artnr	R1B32A

## HPE Aruba 9012 (RW) - Gateway - 12 portar - GigE, ZigBee, NFC, Bluetooth 5.0 - ZigBee, NFC, Bluetooth - BTO - kan monteras i rack

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	Gateway
Bredd	39.5 cm
Djup	26 cm
Höjd	4.37 cm
Vikt	3.42 kg

## Nätverksfunktioner

Formfaktor	Kan monteras i rack
Antal portar	12
Anslutningsteknik	Trådlös, kabelansluten
Datalänkprotokoll	Gigabit Ethernet, ZigBee, NFC, Bluetooth 5.0
Prestanda	Brandväggens genomströmningshastighet: 4 Gbit/s
Kapacitet	Antal enheter som stöds: 2048 Aktiva sessioner genom brandväggen: 64000 Maximalt antal åtkomstpunkter: 32
Statusindikatorer	Status, WAN, LAN
Funktioner	Brandväggsskydd, djupinspektion, Quality of Service (QoS), fläktlös, molnhanterad, gatewayläge, support för SD-WAN

## Internet of Things (IoT)

Kompatibel med Internet of Things (IoT)	Ja
Kommunikationsteknologi	Bluetooth, NFC, Zigbee



## Expansion/Anslutning

<b>Gränssnitt</b>	6 x Ethernet 1000 - RJ-45 2 x USB 3.0 1 x konsol - RJ-45/micro-USB 6 x 1000Base-T (PoE+)
-------------------	--

## Diverse

<b>Standarder som följs</b>	EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 Class B, CCC, FCC Part 15, UL 60950-1, ANATEL, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class B, NCC, EN 301 489-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 55032 Class B, CNS 13438 Class B, KN32 Class B, EN 60950:2005, CISPR 32 Class B, EN 301 489-17, RED 2014/53/EU
-----------------------------	---

<b>Typ av prissättning</b>	BTO
----------------------------	-----

## Strömtillförsel

<b>Stöd för PoE (Power Over Ethernet)</b>	PoE+
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V

## Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - material och tillverkning - 1 år
----------------------------	--

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90 % (icke-kondenserade)