

Produktinformation



Information

Tillverkare	Hewlett Packard Enterprise
Artnr	R3V90A

HPE Aruba 9004 (RW) - Gateway - 4 portar - GigE, ZigBee, NFC, Bluetooth 5.0 - ZigBee, NFC, Bluetooth

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Gateway
Bredd	19.85 cm
Djup	15.31 cm
Höjd	3.82 cm
Vikt	1.143 kg

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Antal portar	4
Anslutningsteknik	Trådlös, kabelansluten
Datalänkprotokoll	Gigabit Ethernet, ZigBee, NFC, Bluetooth 5.0
Prestanda	Brandväggens genomströmningshastighet: 2 Gbps Överbryggad genomströmning: 4 Gbit/s
Kapacitet	Antal enheter som stöds: 2048 Aktiva sessioner genom brandväggen: 32426
Statusindikatorer	Status, WAN, LAN
Funktioner	Brandväggsskydd, djupinspektion, Quality of Service (QoS), fläktlös, molnhanterad, gatewayläge, support för SD-WAN

Internet of Things (IoT)

Kompatibel med Internet of Things (IoT)	Ja
Kommunikationsteknologi	Bluetooth, NFC, Zigbee



Expansion/Anslutning

Gränssnitt 4 x Ethernet 1000 - RJ-45 1 x USB 3.0 1 x konsol - RJ-45/micro-USB

Diverse

Standarder som följs EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 Class B, CCC, FCC Part 15, UL 60950-1, ANATEL, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class B, NCC, EN 301 489-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 55032 Class B, CNS 13438 Class B, KN32 Class B, EN 60950:2005, CISPR 32 Class B, EN 301 489-17, RED 2014/53/EU

Strömtillförsel

Nätspänning AC 120/230 V (50/60 Hz)

Energiförbrukning vid drift 25 Watt

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - material och tillverkning - 1 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 10 - 90 % (icke-kondenserade)