

Produktinformation



Information

Tillverkare	Intel
Artnr	BXNUC10I3FNH2

Intel Next Unit of Computing Kit 10 Performance - NUC10i3FNH - mini-PC - Core i3 10110U 2.1 GHz - 0 GB - ingen HDD

Specifikation

Allmänt

Typ	PC-barebone
Formfaktor för produkt	Mini-PC
Inbyggda enheter	Infraröd mottagare
Lokalisering	Region: Europa

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Core i3 10:e gen. 10110U / 2.1 GHz
Max. turbohastighet	4.1 GHz
Antal kärnor	Dubbelkärnig
Antal CPU	1
Max. CPU-antal	1
CPU-uppgraderbarhet	Ej uppgraderbar
Huvudfunktioner för processor	Hyper-Threading-teknik, Intel Virtualization Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel AES New Instructions

Cacheminne

Installerad storlek	4 MB
Cache/processor	4 MB

RAM

Installerad storlek	0 GB / 64 GB (max)
Teknik	DDR4 SDRAM



Formfaktor	SO DIMM 260-pin
Kortplatser	2 (Total)
Egenskaper	Minnesarkitektur med dubbel kanal
Hårddisk	
Typ	Ingen HDD
Kontrollerkort	
Typ	1 x SATA
Typ av styrgränssnitt	SATA 6Gb/s
RAID-nivå	RAID 0, RAID 1
Optisk lagring	
Typ	Ingen optisk drivenhet
Kortläsare	
Typ	Kortläsare
Flash-minneskort som stöds	SDXC UHS-II minneskort
Bildskärm	
Bildskärmtyp	Ingen.
Grafikstyrenhet	
Grafikprocessor	Intel UHD Graphics
Videogränssnitt	HDMI, DisplayPort
Max antal bildskärmar som stöds	3
Ljudutgång	
Ljudutgångsläge	7.1-kanals surround
Standarder som följs	HD-ljud
Ljudingång	
Typ	Arraymikrofon med fyra lägen
Nätverk	
Ethernet-styrenhet	Intel I219-V
Stöd för Wireless LAN	Ja
Trådlöst NIC	Intel Wireless-AX MAC
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Standarder som följs	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Expansion/Anslutning	
Fack	1 (totalt)/ 1 (ledig) x intern 2.5"
Kortplatser	1 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2242/2280



Gränssnitt

3 x USB 3.1 Gen 2 - Type A (1 främre, 2 bakre) 2 x Thunderbolt 3/USB-C 3.1 Gen 2 (1 på framsidan, 1 på baksidan) (en som laddar) 1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x ljudlinje in/hörlurar/mikrofon - mini-jack

Diverse

Stöld-/inbrottsskydd

Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)

Typ av säkerhetsplats

Kensington säkerhetsplats

Standarder som följs

EN55024, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-2, VCCI V-4, KN24, China RoHS, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, AS/NZS 2772.2, FCC CFR47 Part 15 E, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, ICES-005, ETSI EN 500 528, ETSI EN 501 489-1, ETSI EN 501 489-17, ETSI EN 501 895, EN 62511, VCCI V-5, CNS 15458, CISPR 52, EN 55052, KN 52

Strömtillförsel

Typ av enhet

Strömadapter

Nominell spänning

Likström 12 - 19 V

Effekt

120 Watt

Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - 3 år

Mått och vikt

Bredd

11.7 cm

Djup

11.2 cm

Höjd

5.1 cm

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

0 °C

Max temperatur vid drift

50 °C