

Produktinformation

Information

Tillverkare	Intel
Artnr	BXNUC10I5FNK3



Intel Next Unit of Computing Kit 10 Performance - NUC10i5FNK - Kit - mini-PC - Core i5 10210U 1.6 GHz - 0 GB - ingen HDD

Specifikation

Allmänt

Typ	PC-barebone
Formfaktor för produkt	Mini-PC
Sensorer	Infraröd sensor
Lokalisering	Region: Storbritannien

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Core i5 10:e gen. 10210U / 1.6 GHz
Max. turbohastighet	4.2 GHz
Antal kärnor	Fyrkärnig
Antal CPU	1
Max. CPU-antal	1
CPU-uppgraderbarhet	Ej uppgraderbar
Huvudfunktioner för processor	Intel Virtualization Technology, Intel AES New Instructions

Cacheminne

Installerad storlek	L3-cache - 6 MB
Cache/processor	6 MB

RAM

Installerad storlek	0 GB / 64 GB (max)
Teknik	DDR4 SDRAM



Formfaktor	SO DIMM 260-pin
Kortplatser	2 (Total) / 2 (tom)
Egenskaper	Minnesarkitektur med dubbel kanal
Hårddisk	
Typ	Ingen HDD
Kontrollerkort	
Typ	SATA
Typ av styrgränssnitt	SATA 6Gb/s / PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Optisk lagring	
Typ	Ingen optisk drivenhet
Kortläsare	
Typ	Kortläsare
Flash-minneskort som stöds	SDXC UHS-II minneskort
Bildskärm	
Bildskärmstyp	Ingen.
Grafikstyrenhet	
Grafikprocessor	Intel UHD Graphics
Videogränssnitt	HDMI, USB-C
Max antal bildskärmar som stöds	3
Ljudutgång	
Ljudutgångsläge	7.1-kanals surround
Standarder som följs	HD-ljud
Ljudingång	
Typ	Arraymikrofon med fyra lägen
Nätverk	
Ethernet-styrenhet	Intel I219-V
Stöd för Wireless LAN	Ja
Trådlöst NIC	Intel Wireless-AX MAC
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Standarder som följs	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Expansion/Anslutning	
Kortplatser	1 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2242/2280 (Key M)
Gränssnitt	3 x USB 3.1 Gen 2 - Type A (1 främre, 2 bakre) 2 x Thunderbolt 3/USB-C 3.1 Gen 2 - Type C (1 på framsidan, 1 på baksidan) (en av dessa



är snabbbladdande) 1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x
ljudlinje in/hörlurar/mikrofon - mini-jack

Diverse

Stöld-/inbrottsskydd	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Standarder som följs	CISPR 24, ICES-003, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, AS/ NZS 4268, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, REACH, EN 62311, EN 300.440, China RoHS, EN 300 328, EN 301 489-1, CISPR32/EN55032, KN32, KN35, AS/NZS 2772.2, EN 301 893, IEC/EN/UL 60950-1, EN 301 489-3, EU RoHS, IEC/EN/UL 62368-1, EN 301 489-17, ARPANSA, Taiwan BSMI RoHS, AS/NZS CISPR 32, VCCI 32

Strömtillförsel

Typ av enhet	Strömadapter
Nominell spänning	DC 19 V
Effekt	90 Watt

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 3 år
----------------------------	--------------------------

Mått och vikt

Bredd	11.7 cm
Djup	11.2 cm
Höjd	3.8 cm

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	35 °C