

Produktinformation



Information

Tillverkare	Intel
Artnr	DBS2600CWTR

**Intel Server Board S2600CWTR - Moderkort
- SSI EEB - LGA2011-v3-uttag - 2 CPU:n som
stöds - C612 - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN -
inbyggda grafiken**

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	Moderkort - SSI EEB
Kretstyp	Intel C612
Databussöveröringshastighet	9,6 GT/s
Processor-socket	LGA2011-v3-uttag
Maximalt antal processorer	2
Kompatibla processorer	Xeon E5-2600 v3-serien (stöder CPU:er med upp till 18 kärnor, max. TDP 145 watt)

RAM som stöds

Maximal storlek	2 TB
Teknik	DDR4
Bussklocka	1600 MHz, 1333 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz
Stöder Ram Integrity Check	ECC
Registrerad eller buffrad	Registrerad, Load-Reduced
Egenskaper	8 kanalers minnesarkitektur
Specifikationer	2 TB - Load-Reduced - ECC 1 TB - registrerad - ECC

Grafik

Dedicerat videominne	16 MB DDR3 SDRAM
----------------------	------------------

LAN



Nätverksstyrenhet	Intel X540
Nätverksgränssnitt	2 x 10 Gigabit Ethernet
Expansion/Anslutning	
Expansionskortplatser	2 x CPU 16 x DIMM 288-stift (1.2 V) 1 x PCIe 3.0 x4 4 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 3.0 x8
Lagringsgränssnitt	SATA-600 -kontakter: 10 x 7 stifts seriell ATA, 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
RAID-egenskaper	Intel Rapid Storage Technology
Gränssnitt	1 x VGA 2 x USB 2.0 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 1 x ledning 2 x USB 3.0
Interna gränssnitt	1 x USB 2.0 - Type A 1 x USB 3.0 - header 1 x seriell
Strömkontakter	24-pin kontakt för huvudström
Egenskaper	
BIOS-typ	Intel
BIOS-egenskaper	IPMI 2.0-support
Hårdvaruegenskaper	Trusted Platform Module (TPM) 1.2, NVIDIA 3-way SLI Technology Support, AMD Quad CrossFireX-tekniksupport
Diverse	
Inkluderade tillbehör	I/O-bakpanel
Medföljande kablar	2 x Seriell ATA-kabel
Bredd	30.5 cm
Djup	33 cm