

Produktinformation



Information

Tillverkare	Intel
Artnr	H2216XXKR2

Intel Server Chassis H2216XXKR2 - Kan monteras i rack - 2U - upp till 4 blad - SATA/SAS - hot-swap

Specifikation

Allmänt

Formfaktor	Kan monteras i rack - 2U
Antal blad som stöds	Upp till 4
Antal fack för hot-swap	16
Serverutbytbar enhetsgränssnitt	SATA/SAS

Expansion/Anslutning

Expansionsfack	16 (totalt)/ 16 (ledig) x hot-swap - 2.5"
----------------	-------------------------------------------

Diverse

Inkluderade tillbehör	Monteringsskenor, 4 x utfyllnadspanel, 2 x strömfördelningskort
Standarder som följs	RoHS

Strömtillförsel

Nätdel	Nättaggregat
Redundant ström	Ja
Schema för redundant ström	1+1
Installerat antal	2
Max antal som stöds	2
Effektkapacitet (enstaka enhet)	1600 Watt
Nätspänning	AC 90 - 264 V (47 - 63 Hz)
Egenskaper för nättaggregat	Power Factor Correction (PFC)



80 PLUS-certifiering

80 PLUS Platinum

Mått och vikt

Bredd	43.8 cm
Djup	73.3 cm
Höjd	8.69 cm
Vikt	20.5 kg

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 3 år
----------------------------	--------------------------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	10 °C
Max temperatur vid drift	35 °C