

Produktinformation



Information

Tillverkare	Kyocera
Artnr	1102RX3NL0

Kyocera ECOSYS P2040dn - skrivare - svartvit - laser

Specifikation

Allmänt

Typ av skrivare Arbetsgruppsskrivare - laser - monokrom

Skrivare

Utskriftshastighet	Upp till 40 spm - svartvit - A4 (210 x 297 mm)
Anslutningsteknologi	Kabelansluten
Gränssnitt	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-värd
Maxupplösning (svart/vit)	1200 dpi
Automatisk duplex	Ja
PostScript-stöd	Standard
Tid för första utskrift i svartvitt	6.4 sek
Språksimulering	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PRESCRIBE IIe, XPS
Inkluderade typsnitt	80 x förminskningsbar/förstoringsbar 1 x bitmappad 45 x streckkod
Streckkoder	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, PDF417
Skrivarfunktioner	Kyocera ECOSYS-teknologi
Mediehantering	Flerfunktionsfack för 100 ark, inmatningsfack för 250 ark

Processor

Processor 800 MHz

RAM

RAM installerat (max) 256 MB / 256 MB (max)

Kortläsare



Flash-minneskort som stöds	SD-minneskort, SDHC-minneskort
Mediahantering	
Mediatyp	Vanligt papper
Mediestorleksklass	A4/Legal
Max. mediestorlek	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Min. mediestorlek (standard)	70 mm x 148 mm
Maximal mediestorlek (anpassad)	216 mm x 356 mm
Mediestorlekar	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Medievikt	60 g/m ² - 220 g/m ²
Total mediekapacitet	350 ark
Mediamatаре	1 x automatisk - 50 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 220 g/m ² 1 x automatisk - 250 ark - 216 x 297 mm vikt: 60 g/m ² - 120 g/m ²
Maximal mediekapacitet	850 ark
Kapacitet hos utmatningsfack	250 ark
Nätverk	
Nätverk	Printserver
Expansion/Anslutning	
Expansionskortplatser	1 x expansionskortplats
Anslutningar	1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB host - 4-stifts USB typ A
Diverse	
Standarder som följs	TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779
Strömtillförsel	
Nät-del	Nätaggregat - intern
Nätspänning	AC 230 V
Erforderlig frekvens	50/60 Hz
Energiförbrukning vid drift	620 Watt
Strömkonsumtionsställ med	8 Watt
Strömkonsumtionsvila	0.8 Watt
Programvara / Systemkrav	
Operativsystem erfordras	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 eller senare
Miljöstandarder	
ENERGY STAR	Ja
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 1 år



Miljöparametrar

Ljudnivå (i drift) 48.8 dBA

Mått och vikt

Bredd 37.5 cm

Djup 39.3 cm

Höjd 27.2 cm

Vikt 14 kg