

Produktinformation



Information

Tillverkare	LG
Artnr	43UH5F-H

LG 43UH5F-H - 43" Diagonal klass UH5F-H Series LED-skärm - digital skyltning - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - svart

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiklass	Klass B
Energiförbrukning vid drift	110 Watt
Strömkonsumtion (driftläge)	70 W
Energikonsumtion per år	102 kWh
Diagonalklass	43"
Kommersiell användning	Ja - digital skyltning
Serie	UH5F-H Series
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	3 portar
PC-gränssnitt	DVI, DisplayPort
Lägen	Stående läge, liggande läge
Design	Smalkantad design, Slim Design, Snygg design
Skydd	Dammskydd
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	96.25 cm
Djup	3.99 cm



Höjd	56.8 cm
Vikt	11.2 kg
Färg	Svart

Display

LCD-skärmteknik	IPS
Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	28 % ljusspridning
Bildkontrastförhållande	1100:1
Dynamisk kontrast	1000000:1
Ljusstyrka	500 cd/m ²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Svarstid	8 ms
Kommersiella funktioner	SMART Signage Platform, LG SuperSign Media Editor, stöd för OPS (Open Pluggable Standard), kompatibel med SuperSign CMS, SuperSign Control+ kompatibel, SuperSign Control compatible, kompatibel med SuperSign WB
Driftstimmar / dagar	24 / 7
Egenskaper	Quad-Core-processor, stöd för 10 bits

Ställ och hållare

Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	200 x 200 mm
Överensstämmer med VESA	Ja

Mediespelare

USB-port	Ja
Antal USB-portar	1
Operativsystem	webOS

Fjärrkontroll

Typ	Fjärrkontroll
-----	---------------

Ljudsystem

Ytterligare funktioner	Inbyggd högtalare
------------------------	-------------------

Nätverks- och Internet-multimedia

Anknytningsbarhet	LAN
-------------------	-----

Anslutningar



Anslutningstyp

Fjärrkontroll 3 x HDMI-ingång DisplayPort-inmatning DisplayPort-utmatning DVI-D-ingång Infraröd ingång USB 2.0 Linjeingång för ljud Linjeutgång för ljud RS-232C-ingång RS-232C-utgång

Diverse

Medföljande kablar

HDMI-kabel Seriell adapter

Standarder som följs

FCC klass A-certifierad, CB, KC, ERP, NRTL, IP5X, HDCP 2.2, HDCP 1.3, HDCP 1.4

Miljöstandarder

ENERGY STAR-certifierad

Ja

Strömtillförsel

Nätdel

Nätaggregat

Nominell spänning

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strömkonsumtionsställ med

0.5 Watt

Mått och vikt (komponenter)

Mått och vikt (komponenter)

Skärm utan ställ - 96.25 cm x 3.99 cm x 56.8 cm x 11.2 kg Skärm med ställ - 96.25 cm x 29 cm x 61.31 cm

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

0 °C

Max temperatur vid drift

40 °C

Luftfuktighet vid drift

10 - 80%