

## Produktinformation



## Information

|             |           |
|-------------|-----------|
| Tillverkare | LG        |
| Artnr       | 49SM5KE-B |

**LG 49SM5KE-B - 49" Diagonal klass SM5KE**  
**Series LED-skärm - digital skyltning - webOS -**  
**1080p (Full HD) 1920 x 1080 - svart**

## Specifikation

## Allmänt

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Typ av produkt              | LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning             |
| Energiförbrukning vid drift | 105 Watt   |
| Diagonalklass               | 49"  |
| Kommersiell användning      | Ja - digital skyltning                                     |
| Serie                       | SM5KE Series   |
| Plattform                   | webOS 4.0  |
| TV-tuner                    | Ingen mottagare  |
| TV-mottagaravkänning        | Nej  |
| Sensorer                    | Temperatursensor, automatisk ljusstyrkesensor, strömsensor |
| Videogränssnitt             | HDMI   |
| HDMI-portskvantitet         | 3 portar   |
| PC-gränssnitt               | DVI, DisplayPort   |
| Lägen                       | Stående läge, liggande läge, Mosaikläge                    |
| Max. antal skärmar          | 225  |
| Dimensioner                 | Utan ställ   |
| Bredd                       | 110.22 cm  |
| Djup                        | 5.4 cm   |
| Höjd                        | 63.85 cm   |
| Vikt                        | 14.3 kg  |



| Färg                                     | Svart  |
|--|--|
| Display                                  |  |
| LCD-skärmteknik                          | IPS  |
| Upplösning                               | 1920 x 1080  |
| Visningsformat                           | 1080p (Full HD)  |
| Bildkvot                                 | 16:9   |
| LCD-teknik för bakgrundsbelysning        | LED-bakgrundsbelysning   |
| Beläggning                               | Bländfri, 3H hård, konform   |
| Bildkontrastförhållande                  | 1100:1   |
| Ljusstyrka                               | 450 cd/m <sup>2</sup>  |
| Bildvinkel                               | 178 grader   |
| Bildvinkel (vertikal)                    | 178 grader   |
| Svarstid                                 | 12 ms  |
| Bakgrundsbelysningens livslängd          | 50,000 timme/timmar  |
| Kommersiella funktioner                  | SNMP-support, avtagbar logga, Smart Platform, kompatibel med SuperSign CMS, SuperSign Control+ kompatibel, Embedded Content Management |
| Inställningskloningskapacitet            | Ja   |
| Driftstimmar / dagar                     | 24 / 7   |
| Egenskaper                               | BEACON technology, Front Polarizer, bild i bild (ingen mottagare), bild för bild (ingen mottagare), fjärrlös åtkomstpunkt              |
| Ställ och hållare                        |  |
| Ställ                                    | Tillval  |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 300 x 300 mm   |
| Överensstämmer med VESA                  | Ja   |
| Mediespelare                             |  |
| USB-port                                 | Ja   |
| Antal USB-portar                         | 1  |
| Konfiguration                            | 8 GB   |
| Storage Drive-kapacitet                  | 8 GB   |
| Fjärrkontroll                            |  |
| Typ                                      | Fjärrkontroll  |
| Antal batterier som medföljer            | 2  |
| Ljudsystem                               |  |
| Högtalarsystem                           | 2 högtalare  |
| Uteffekt / total                         | 20 Watt  |
| Högtalare                                | 2 x högtalare - 10 Watt  |



## Nätverks- och Internet-multimedia

**Anknytningsbarhet** Wi-Fi, Bluetooth**Anslut och dela** Skärmdelning

## Anslutningar

**Anslutningstyp** 3 x HDMI DVI-D-ingång DisplayPort-inmatning DisplayPort-utmatning  
LAN USB 3.0 Seriell inmatning Seriell utmatning Linjeingång för ljud  
Linjeutgång för ljud Infrared (IrDA)

## Internet of Things (IoT)

**Kompatibel med Internet of Things (IoT)** Ja**Plattform** Crestron

## Diverse

**Medföljande kablar** HDMI-kabel Seriell adapter**Standarder som följs** FCC klass A-certifierad, EMC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1,  
KC

## Miljöstandarder

**ENERGY STAR-certifierad** Ja**ENERGY STAR-version** 7.0

## Strömtillförsel

**Nätadel** Nätaggregat**Nominell spänning** AC 120/230 V (50/60 Hz)**Funktioner** Smart energibesparing

## Mått och vikt (komponenter)

**Mått och vikt (komponenter)** Skärm utan ställ - 110.22 cm x 5.4 cm x 63.85 cm x 14.3 kg Skärm med  
ställ - 110.22 cm x 21.96 cm x 69.68 cm x 17.6 kg

## Mått och vikt (brutto)

**Bredd (brutto)** 119.7 cm**Djup (brutto)** 16.6 cm**Höjd (brutto)** 76 cm**Vikt (brutto)** 17.4 kg

## Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 0 °C**Max temperatur vid drift** 40 °C**Luftfuktighet vid drift** 10 - 80%