

Produktinformation



Information

Tillverkare	LG
Artnr	49TA3E-B

LG 49TA3E-B - 49" Klass TA3E Series LED-skärm - interaktiv - med pekskärm (multitouch) - Smart TV - webOS - 1080p (Full HD) 1920 x 1080 - svart

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning - Smart TV
Energiförbrukning vid drift	105 Watt
Diagonalklass	49"
Kommersiell användning	Ja - interaktiv
Kombinerad med	Pekskärm (multitouch)
Serie	TA3E Series
Plattform	webOS
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Sensorer	Temperatursensor, automatisk ljusstyrkesensor
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	2 portar
PC-gränssnitt	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Lägen	Stående läge, liggande läge, Naturligt läge, Mosaikläge
Max. antal skärmar	225
Dimensioner	Panel
Bredd	114.22 cm
Djup	7.14 cm



Höjd	67.24 cm
Vikt	22.3 kg
Färg	Svart

Display

LCD-skärmteknik	IPS
Upplösning	1920 x 1080
Visningsformat	1080p (Full HD)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	Bländfri, 3H hård
Ljusstyrka	450 cd/m ²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Antal pekpunkter	10
Svarstid	12 ms
Kommersiella funktioner	Kompatibel med SuperSign-länk, skärmströmhantering (DPM), stöd för OPS (Open Pluggable Standard), kompatibel med SuperSign CMS
Egenskaper	Image Sticking Minimization (ISM), utformad för användning 24/7

Ställ och hållare

Ställ	Tillval
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	300 x 300 mm

TV-tuner

Förhandsvisning för flera kanaler	Picture-in-picture (PIP), PBP
-----------------------------------	-------------------------------

Mediespelare

USB-port	Ja
Antal USB-portar	1

Fjärrkontroll

Typ	Fjärrkontroll
Antal batterier som medföljer	2
Antal batterier som behövs	2

Ljudsystem

Högtalarsystem	2 högtalare
Uteffekt / total	20 Watt
Högtalare	2 x högtalare - 10 Watt

Nätverks- och Internet-multimedia

Anknytningsbarhet	Wi-Fi, LAN
-------------------	------------

**Wi-Fi-protokoll** 802.11ac

Anslutningar

Anslutningstyp 2 x HDMI-ingång VGA-ingång DVI-D-ingång 2 x DisplayPort Nätverk
USB 3.0 Ljudingång Ljudutgång Pixelsensor Fjärrkontroll/omgivande
sensorinmatning RS-232C-ingång RS-232C-utgång

Diverse

Inkluderade tillbehör Batterier**Medföljande kablar** Seriell kabel VGA-kabel**Standarder som följs** FCC klass A-certifierad, UL, TUV, cUL, CB, EMC, KCC, KC, ERP

Miljöstandarder

ENERGY STAR-certifierad Ja**ENERGY STAR-version** 7.0

Strömtillförsel

Nätdel Nätaggregat**Nominell spänning** AC 120/230 V (50/60 Hz)**Funktioner** Smart energibesparing

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto) 126 cm**Djup (brutto)** 16.2 cm**Höjd (brutto)** 78.5 cm**Vikt (brutto)** 26.3 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C**Max temperatur vid drift** 40 °C**Luftfuktighet vid drift** 10 - 80%