

Produktinformation



Information

Tillverkare	LG
Artnr	49UM3DG-B

LG 49UM3DG-B - 49" Diagonal klass UM3DG Series LED-skärm - digital skyltning - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - svart

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiklass	Klass A
Energiförbrukning vid drift	120 Watt
Strömkonsumtion (driftläge)	78 W
Energikonsumtion per år	114 kWh
Diagonalklass	49"
Kommersiell användning	Ja - digital skyltning
Serie	UM3DG Series
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	3 portar
Lägen	Stående läge, liggande läge
Design	Smalkantad design, Snygg design
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	109.86 cm
Djup	3.99 cm
Höjd	63.33 cm
Vikt	15.4 kg



Färg	Svart
Display	
LCD-skärmteknik	IPS
Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	3 % ljusspridning
Bildkontrastförhållande	1100:1
Dynamisk kontrast	500000:1
Ljusstyrka	350 cd/m ²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Svarstid	8 ms
Kommersiella funktioner	Avtagbar logga, Smart Platform, Crestron Connected Certified, LG SuperSign Media Editor, kompatibel med SuperSign CMS, SuperSign Control+ kompatibel, SuperSign Control compatible, kompatibel med Signage 365 Care, Cisco Video Conference System compatibility, kompatibel med SuperSign WB
Driftstimmar / dagar	18 / 7
Egenskaper	Stöd för 10 bits
Ställ och hållare	
Ställ	Tillval
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	300 x 300 mm
Överensstämmer med VESA	Ja
Mediespelare	
Videoformat som stöds	HEVC
USB-port	Ja
Antal USB-portar	1
Operativsystem	webOS
Fjärrkontroll	
Typ	Fjärrkontroll
Ljudsystem	
Ytterligare funktioner	Inbyggd högtalare
Nätverks- och Internet-multimedia	
Anknytningsbarhet	LAN
Anslutningar	



Anslutningstyp	3 x HDMI USB 2.0 Linjeutgång för ljud RS-232C-ingång RS-232C-utgång LAN
-----------------------	---

Diverse

Medföljande kablar	Seriell adapter
---------------------------	-----------------

Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, CB, KC, ERP, NRTL, IP5X, HDCP 2.2
-----------------------------	--

Miljöstandarder

ENERGY STAR-certifierad	Ja
--------------------------------	----

Strömtillförsel

Nätdel	Nätaggregat
---------------	-------------

Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
--------------------------	-------------------------

Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
----------------------------------	----------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
---------------------------------	------

Max temperatur vid drift	40 °C
---------------------------------	-------

Luftfuktighet vid drift	10 - 80%
--------------------------------	----------