



## Produktinformation



## Information

<i>Tillverkare</i>	LG
<i>Artnr</i>	49VL5F-A

**LG 49VL5F-A - 49" Diagonal klass LED-skärm - digital skyltning - 1080p (Full HD) 1920 x 1080 - svart**

## Specifikation

## Allmänt

<b>Typ av produkt</b>	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
<b>Energiklass</b>	Klass A
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	110 Watt
<b>Strömkonsumtion (driftläge)</b>	69 W
<b>Energikonsumtion per år</b>	101 kWh
<b>Diagonalklass</b>	49"
<b>Kommersiell användning</b>	Ja - digital skyltning
<b>TV-tuner</b>	Ingen mottagare
<b>TV-mottagaravkänning</b>	Nej
<b>Sensorer</b>	Temperatursensor
<b>Videogränssnitt</b>	HDMI
<b>PC-gränssnitt</b>	DVI, DisplayPort
<b>Lägen</b>	Stående läge, Naturligt läge, Kalibreringsläge, Mosaikläge (15 x 15)
<b>Bildförbättringar</b>	Billion Colors
<b>Dimensioner</b>	Panel
<b>Bredd</b>	107.76 cm
<b>Djup</b>	8.97 cm
<b>Höjd</b>	60.78 cm
<b>Vikt</b>	17.8 kg



Färg	Svart
Display	
Upplösning	1920 x 1080
Visningsformat	1080p (Full HD)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	3 % ljusspridning
Bildkontrastförhållande	1300:1
Dynamisk kontrast	500000:1
Ljusstyrka	450 cd/m <sup>2</sup>
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Svarstid	8 ms
Bakgrundsbelysningens livslängd	50,000 timme/timmar
Kommersiella funktioner	Ingen Signal-bild, Contents Scheduling, skärmströmhantering (DPM), stöd för OPS (Open Pluggable Standard), Inverse Scan, kompatibel med SuperSign CMS, SuperSign Control+ kompatibel, SuperSign Control compatible
Inställningskloningskapacitet	Ja
Driftstimmar / dagar	24 / 7
Egenskaper	Image Sticking Minimization (ISM), Enhanced Fail Over, Easy Brightness Control
Ställ och hållare	
Ställ	Tillval
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	600 x 400 mm
Överensstämmer med VESA	Ja
Mediespelare	
USB-port	Ja
Antal USB-portar	1
Fjärrkontroll	
Typ	Fjärrkontroll
Nätverks- och Internet-multimedia	
Anknytningsbarhet	LAN
LAN-protokoll	Ethernet
Anslutningar	



<b>Anslutningstyp</b>	HDMI-ingång DisplayPort-inmatning DVI-D-ingång RGB-inmatning Linjeingång för ljud USB 2.0 uppström DisplayPort-utmatning Linjeutgång för ljud RS-232C-ingång LAN IR-sändare RS-232C-utgång
-----------------------	--

## Diverse

<b>Inkluderade tillbehör</b>	Skruvsats
<b>Medföljande kablar</b>	RS-232-kabel Nätverkskabel DisplayPort-kabel IR-mottagarkabel
<b>Standarder som följs</b>	FCC klass A-certifierad, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CEC, KC, CE/EMC

## Miljöstandarder

<b>ENERGY STAR-certifierad</b>	Ja
<b>ENERGY STAR-version</b>	7.0

## Strömtillförsel

<b>Nätdel</b>	Nätaggregat
<b>Nominell spänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Funktioner</b>	Smart energibesparing, WOL (Wake on LAN)

## Mått och vikt (brutto)

<b>Bredd (brutto)</b>	121.4 cm
<b>Djup (brutto)</b>	26.3 cm
<b>Höjd (brutto)</b>	77.8 cm
<b>Vikt (brutto)</b>	22.8 kg

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 80%