

Produktinformation



Information

Tillverkare	LG
Artnr	49VM5E-A

LG 49VM5E-A - 49" Diagonal klass VM5E
Series LED-skärm - digital skyltning - webOS -
1080p (Full HD) 1920 x 1080 - svart

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiförbrukning vid drift	140 Watt
Diagonalklass	49"
Kommersiell användning	Ja - digital skyltning
Serie	VM5E Series
Plattform	webOS
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Sensorer	Temperatursensor
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	2 portar
PC-gränssnitt	DVI, DisplayPort
Lägen	Stående läge, liggande läge, Naturligt läge, Kalibreringsläge, Mosaikläge
Bildförbättringar	Image Gap Reduction
Design	Extremt snäv infattning, Borderless-design
Max. antal skärmar	225
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	107.57 cm



Djup	8.62 cm
Höjd	60.58 cm
Vikt	17.5 kg
Färg	Svart

Display

LCD-skärmt teknik	IPS
Upplösning	1920 x 1080
Visningsformat	1080p (Full HD)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	3 % ljusspridning
Bildkontrastförhållande	1300:1
Ljusstyrka	500 cd/m ²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Svarstid	8 ms
Bakgrundsbelysningens livslängd	60,000 timme/timmar
Kommersiella funktioner	Embedded Template, Contents Scheduling, kompatibel med SuperSign CMS, SuperSign Control+ kompatibel, SuperSign Control compatible
Inställningskloningskapacitet	Ja
Driftstimmar / dagar	24 / 7
Egenskaper	Image Sticking Minimization (ISM), Daisy Chain

Ställ och hållare

Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	600 x 400 mm
Överensstämmer med VESA	Ja

Mediespelare

USB-port	Ja
Antal USB-portar	1
Konfiguration	8 GB
Storage Drive-kapacitet	8 GB

Fjärrkontroll

Typ	Fjärrkontroll
------------	---------------

Nätverks- och Internet-multimedia

Anknytningsbarhet	LAN
--------------------------	-----

Anslutningar



Anslutningstyp

2 x HDMI-ingång DVI-D-ingång DisplayPort-inmatning DisplayPort-utmatning USB 2.0 Linjeingång för ljud Linjeutgång för ljud 2 x nätverk Infraröd ingång RS-232C-ingång RS-232C-utgång

Diverse

Inkluderade tillbehör

IR-mottagare

Medföljande kablar

Seriell kabel Nätverkskabel DisplayPort-kabel

Standarder som följs

FCC klass A-certifierad, EMC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KC

Miljöstandarder

ENERGY STAR-certifierad

Ja

ENERGY STAR-version

7.0

Strömtillförsel

Nätdel

Nätaggregat

Nominell spänning

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Funktioner

Smart energibesparing, WOL (Wake on LAN)

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto)

121.4 cm

Djup (brutto)

26.3 cm

Höjd (brutto)

77.5 cm

Vikt (brutto)

23.2 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

0 °C

Max temperatur vid drift

40 °C

Luftfuktighet vid drift

10 - 80%