

Produktinformation



Information

Tillverkare	LG
Artnr	49XS2E-B

LG 49XS2E-B - 49" Diagonal klass XS2E Series
LED-skärm - digital skyltning - webOS - 1080p
(Full HD) 1920 x 1080 - svart

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiförbrukning vid drift	225 Watt
Diagonalklass	49"
Kommersiell användning	Ja - digital skyltning
Serie	XS2E Series
Plattform	webOS 3.0
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Sensorer	Temperatursensor, automatisk ljusstyrkesensor
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	2 portar
PC-gränssnitt	DVI, DisplayPort
Lägen	Stående läge, liggande läge, Naturligt läge, Mosaikläge
Design	Slim Design
Max. antal skärmar	225
Kylsystem	Fläktfritt
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	109.28 cm
Djup	8.35 cm



Höjd	62.64 cm
Vikt	21.2 kg
Färg	Svart

Display

LCD-skärmteknik	IPS
Upplösning	1920 x 1080
Visningsformat	1080p (Full HD)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	3 % ljusspridning
Bildkontrastförhållande	1000:1
Ljusstyrka	2500 cd/m ²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Bakgrundsbelysningens livslängd	50,000 timme/timmar
Kommersiella funktioner	Kompatibel med SuperSign-länk, kompatibel med SuperSign CMS
Driftstimmar / dagar	24 / 7
Egenskaper	M+ panel

Ställ och hållare

Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	600 x 400 mm
Överensstämmer med VESA	Ja

Mediespelare

USB-port	Ja
Antal USB-portar	1

Fjärrkontroll

Typ	Fjärrkontroll
-----	---------------

Nätverks- och Internet-multimedia

Anknytningsbarhet	Wi-Fi (valfritt), LAN
-------------------	-----------------------

Anslutningar

Anslutningstyp	Infrared (IrDA) 2 x HDMI-ingång DisplayPort-inmatning DisplayPort-utmatning DVI-D-ingång USB Linjeingång för ljud LAN Pixelsensor Seriell inmatning Seriell utmatning Utgång för högtalare
----------------	--

Diverse

Inkluderade tillbehör	IR-mottagare, 2 batterier
Medföljande kablar	HDMI-kabel
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, UL, TUV, cUL, CB, EMC, KC



Strömtillförsel

Nät	Nättaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Funktioner	Smart energibesparing

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto)	119.4 cm
Djup (brutto)	17.5 cm
Höjd (brutto)	76 cm
Vikt (brutto)	25.7 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	45 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 80%