

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	LG
<i>Artnr</i>	49XS4F-B

LG 49XS4F-B - 49" Diagonal klass XS4F Series
LED-skärm - digital skyltning - webOS - 1080p
(Full HD) 1920 x 1080 - svart

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiklass	Klass C
Energiförbrukning vid drift	345 Watt
Strömkonsumtion (driftläge)	142 W
Energikonsumtion per år	207 kWh
Diagonalklass	49"
Kommersiell användning	Ja - digital skyltning
Serie	XS4F Series
Plattform	webOS 3.0
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Sensorer	Temperatursensor, automatisk ljusstyrkesensor
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	2 portar
PC-gränssnitt	DVI, DisplayPort
Lägen	Stående läge, liggande läge, Mosaikläge
Bildförbättringar	Kontroll för smart ljusstyrka
Design	Smal kant
Max. antal skärmar	225



Dimensioner	Utan ställ
Bredd	109.27 cm
Djup	8.35 cm
Höjd	62.64 cm
Vikt	20.5 kg
Färg	Svart
Display	
LCD-skärmt teknik	IPS
Upplösning	1920 x 1080
Visningsformat	1080p (Full HD)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	Konform, 3 % ljusspridning
Bildkontrastförhållande	1000:1
Ljusstyrka	4000 cd/m ²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Bakgrundsbelysningens livslängd	50,000 timme/timmar
Kommersiella funktioner	SNMP-support, Local Contents Scheduling, Smart Platform, kompatibel med SuperSign CMS, SuperSign Control+ kompatibel
Driftstimmar / dagar	24 / 7
Egenskaper	Image Sticking Minimization (ISM), Quad-Core-processor, M+ panel
Ställ och hållare	
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	600 x 400 mm
Överensstämmer med VESA	Ja
Mediespelare	
USB-port	Ja
Antal USB-portar	1
Konfiguration	8 GB
Storage Drive-kapacitet	8 GB
Fjärrkontroll	
Typ	Fjärrkontroll
Nätverks- och Internet-multimedia	
Anknytningsbarhet	Wi-Fi (valfritt), LAN
Anslutningar	



Anslutningstyp	2 x HDMI DisplayPort-inmatning DisplayPort-utmatning DVI-D-ingång USB Linjeingång för ljud Nätverk RS-232C-ingång RS-232C-utgång
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse

Inkluderade tillbehör	IR-mottagare
Medföljande kablar	HDMI-kabel
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, VCCI, EMC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KC

Strömtillförsel

Nätdel	Nätaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Funktioner	Smart energibesparing, WOL (Wake on LAN)

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto)	119.4 cm
Djup (brutto)	17.5 cm
Höjd (brutto)	76 cm
Vikt (brutto)	25 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 80%