

Produktinformation



Information

Tillverkare LG
Artnr 50UL3G-B

LG 50UL3G-B - 50" Klass UL3G Series LED-skärm - digital skyltning - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - keramiskt svart

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiklass	Klass A
Energiförbrukning vid drift	150 Watt
Strömkonsumtion (driftläge)	92 W
Energikonsumtion per år	134 kWh
Diagonalklass	50"
Kommersiell användning	Ja - digital skyltning
Serie	UL3G Series
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	3 portar
Lägen	Stående läge, liggande läge
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	113 cm
Djup	8.63 cm
Höjd	66.3 cm
Vikt	11.3 kg
Färg	Keramiskt svart



Display

LCD-skärmteknik	IPS
Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	1% dis
Bildkontrastförhållande	5000:1
Dynamisk kontrast	1000000:1
Ljusstyrka	350 cd/m ²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Svarstid	9.5 ms
Kommersiella funktioner	SMART Signage Platform, Crestron Connected Certified, LG SuperSign Media Editor, kompatibel med SuperSign CMS, SuperSign Control+ kompatibel, SuperSign Control compatible, kompatibel med Signage 365 Care, kompatibel med SuperSign WB
Driftstimmar / dagar	16 / 7
Egenskaper	Quad-Core-processor, BEACON technology, fjärrlös åtkomstpunkt

Ställ och hållare

Ställ	Inkluderad
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	200 x 200 mm
Överensstämmer med VESA	Ja

Mediespelare

Videoformat som stöds	HEVC
USB-port	Ja
Antal USB-portar	2
Operativsystem	webOS

Fjärrkontroll

Typ	Fjärrkontroll
------------	---------------

Ljudsystem

Ytterligare funktioner	Inbyggd högtalare
-------------------------------	-------------------

Nätverks- och Internet-multimedia

Anknytningsbarhet	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Anslut och dela	Innehållsdelning

Anslutningar



Anslutningstyp	3 x HDMI-ingång 2 x USB 2.0 Linjeutgång för ljud RS-232C-ingång RS-232C-utgång Fjärrkontroll
-----------------------	---

Diverse

Inkluderade tillbehör	Kabelhållare
Medföljande kablar	Seriell adapter
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, CB, EMC, ERP, HDCP 2.2, HDCP 1.4

Strömtillförsel

Nätdel	Nätaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Strömkonsumtion (vid läge av)	0.5 Watt

Mått och vikt (komponenter)

Mått och vikt (komponenter)	Skärm utan ställ - 113 cm x 8.63 cm x 66.3 cm x 11.3 kg Skärm med ställ - 113 cm x 23.1 cm x 72.2 cm
------------------------------------	---

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 80%