

Produktinformation



Information

Tillverkare	LG
Artnr	86TR3BF-B

LG 86TR3BF-B - 86" Diagonal klass TR3BF
Series LED-skärm - interaktiv - med pekskärm
(multitouch) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x
2160 - direktupplyst LED - svart

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiklass	Klass B
Energiförbrukning vid drift	450 Watt
Strömkonsumtion (driftläge)	357 W
Energikonsumtion per år	522 kWh
Diagonalklass	86"
Kommersiell användning	Ja - interaktiv
Kombinerad med	Pekskärm (multitouch)
Serie	TR3BF Series
Plattform	Android
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	3 portar
PC-gränssnitt	VGA (HD-15)
Lägen	Liggande läge
Skydd	Skyddsglas
Dimensioner	Utan ställ



Bredd	195.7 cm
Djup	8.6 cm
Höjd	116 cm
Vikt	67 kg
Färg	Svart

Display

LCD-skärmteknik	IPS
Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	Bländfri
Bildkontrastförhållande	1100:1
Ljusstyrka	330 cd/m ²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Antal pekpunkter	20
Svarstid	8 ms
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timme/timmar
Kommersiella funktioner	Palmradering, Air Class
Driftstimmar / dagar	16 / 7
Egenskaper	Infraröd multitouch-teknik, OPS-spår

Ställ och hållare

Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	800 x 600 mm
Överensstämmer med VESA	Ja

Mediespelare

USB-port	Ja
Antal USB-portar	6
Konfiguration	Hauwei v811 - 3 GB - 16 GB
Storage Drive-kapacitet	16 GB
Operativsystem	Android OS 8.0

Fjärrkontroll

Typ	Fjärrkontroll
-----	---------------

Ljudsystem

Högtalarsystem	2 högtalare
Uteffekt / total	24 Watt



Högtalare 2 x högtalare - 12 Watt

Nätverks- och Internet-multimedia

Funktioner Webbläsning

Anknytningsbarhet Wi-Fi, LAN

Anslut och dela Skärmdelning

Anslutningar

Anslutningstyp 2 x USB 2.0 - fram HDMI-utgång - sida 3 x USB 3.0 - sida 2 x pekskärmsutgång - sida 3 x HDMI-ingång - sida VGA-ingång - nedre del Linjeingång för ljud - nedre del Digital ljudutgång (optisk) - nedre del RS-232C-ingång - nedre del Linjeutgång för ljud - nedre del Nätverk - nedre del USB 2.0 - nedre del

Diverse

Inkluderade tillbehör 2 pekpenor

Medföljande kablar USB-kabel - 5 m HDMI-kabel - 3 m

Standarder som följs FCC klass A-certifierad, UL, cUL, CB, EMC, ERP

Strömtillförsel

Nätdel Nätaggregat

Nominell spänning AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strömkonsumtionsställ med 0.5 Watt

Strömkonsumtion (vid läge av) 0.3 Watt

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto) 223 cm

Djup (brutto) 28.5 cm

Höjd (brutto) 149.9 cm

Vikt (brutto) 109 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 10 - 80%