

Produktinformation



Information

Tillverkare	Lenovo
Artnr	4XA0M84911

**Lenovo Super Multi-Burner - Diskenhet -
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 16x/16x -
Serial ATA - intern - 5.25" - business black
- för ThinkCentre E73; M79; M900 (MT);
ThinkStation P310; P320; P520 30DC; P720;
P920**

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	DVD±RW- (±R DL-) / DVD-RAM-enhet - intern
Färg	Business black
Gränssnitt	Serial ATA
Bredd	14.6 cm
Djup	17 cm
Höjd	4.13 cm
Vikt	900 g
Lokalisering	Världsomspännande

Optisk lagring

Typ	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H
Läshastighet	40x (CD) / 16x (DVD)
Skrivhastighet	40x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL)
Återskrivningshastighet	24x (CD-RW) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Stött inspelningsläge	Multisession, disk-at-once, track-at-once, paketskrivning, session-at-once, begränsad överlagring, random access write, inkrementell inspelning, sekventiell lagring



Medieformat som stöds	CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, Super Audio CD Hybrid Disc
Stödda mediatyper	CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-ROM DL
Medieladdningstyp	Kassett
Åtkomsttid	125 ms (CD), 145 ms (DVD-ROM)
Buffertstorlek	0.5 MB
Skydd mot buffertfel	Ja
Egenskaper	Horisontellt/vertikalt monterbar, Digital Audio Extraction (DAE)
Standarder som följs	Video CD
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	1 x
Kompatibelt fack	5.25" x 1/2H - åtkomligt framifrån
Diverse	
Medföljande kablar	1 x Seriell ATA-kabel
Monteringssats	Inkluderat
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	150,000 timmar
Standarder som följs	TUV, C-Tick, BSMI, CB, FCC, RoHS, KCC, halogenfri
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	CyberLink PowerDVD 12, CyberLink PowerDVD Create 10
Operativsystem erfordras	Microsoft Windows 7, Windows 10, Windows 8.x
Specifikationer för systemkrav	Windows 7 - RAM: 2 GB - HDD: 200 MB Windows 8 - RAM: 2 GB - HDD: 200 MB Windows 10 - RAM: 2 GB - HDD: 200 MB
Tillverkarens garanti	
Typ	Begränsad garanti - 1 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	45 °C
Luftfuktighet vid drift	15 - 85 % (icke-kondenserande)
Kompatibilitetsinformation	
Designat för	Lenovo ThinkCentre E73 Lenovo ThinkCentre M79 Lenovo ThinkCentre M900 (MT) Lenovo ThinkStation P310 Lenovo ThinkStation P320 (SFF, tower) Lenovo ThinkStation P520 30DC Lenovo ThinkStation P720 Lenovo ThinkStation P920