

Produktinformation



Information

Tillverkare	Lexmark
Artnr	27X0135

Lexmark MarkNet N8352 - Printserver - USB - 802.11b/g/n, NFC - för Lexmark C2425, C2535, CS421, CS521, CS622, CX410, CX421, CX510, CX522, CX622, CX625, MS510

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Printserver
Formfaktor	Extern
Gränssnittstyp (buss)	USB

Nätverk

Anslutningsteknik	Trådlös
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, NFC
Dataöverföringshastighet	72 Mbps
Nätverks/transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, ARP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, SLP, DDNS
Protokoll för administration på distans	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Frekvensband	2.4 GHz
Standarder som följs	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n

Diverse

Medföljande kablar	1 x USB-kabel
Krypteringsalgoritm	LEAP, MD5, 128-bitars WEP, 64-bitars WEP, TLS, PEAP, TTLS, WPA2, WPA2-Enterprise

Programvara / Systemkrav



Operativsystem erfordras

HP-UX 11.11, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 eller senare, Novell NetWare 6.0 SP3 eller senare, HP-UX 11.23, Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Red Flag Linux 6.0, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Vista (64-bitars versioner), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, HP-UX 11.31, Linux Linpus Desktop 9.6, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, openSUSE 11.4, Windows 8, IBM AIX 7.1, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows RT, openSUSE 12.2, Windows 8 64-bitarsutgåva, Apple MacOS X 10.8, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Red Hat Fedora 17, Android 4.1.2 (Jelly Bean), Ubuntu 12.10, Android 4.2.2 (Jelly Bean), Android 4.3 (Jelly Bean), Windows 8.1 64-bitarsutgåva, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9, Red Hat Fedora 18, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Android 4.4.2 (KitKat), Microsoft Windows RT 8.1, Red Hat Fedora 19, Apple MacOS X 10.10, Apple iOS 4.2, Microsoft Windows Server 2008 (64-bits)

Dimensioner och vikt

Bredd	15.2 cm
Djup	22.9 cm
Höjd	4.1 cm
Vikt	170 g

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	16 °C
Max temperatur vid drift	32 °C
Luftfuktighet vid drift	8 - 80%

Kompatibilitetsinformation

Designat för	Lexmark C2425dw, C2535dw, CS310dn, CS310n, CS317dn, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS417dn, CS421dn, CS510de, CS510dte, CS517de, CS521dn, CS622de, CX310dn, CX310n, CX317dn, CX410de, CX410de DSV EG, CX410dte, CX410e, CX410e Gov S36, CX417de, CX421adn, CX510de, CX510de SPR Columbia, CX510de Statoil, CX510dhe, CX510dthe, CX517de, CX522ade, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS317dn, MS410dn, MS415dn, MS417dn, MS510dn, MS510dtn, MS517dn, MS610de, MS610dn, MS610dte, MS617dn, MX310dn, MX317dn, MX410de, MX417de
---------------------	--