

Produktinformation



Information

Tillverkare	Lexmark
Artnr	27X0803

Lexmark MarkNet N8360 - Printserver - 802.11b/g/n, NFC - för Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150, XC4153

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet Printserver

Nätverk

Anslutningsteknik	Trådlös
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, NFC
Dataöverföringshastighet	72 Mbps
Nätverks/transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, ARP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, SLP, DDNS
Protokoll för administration på distans	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Frekvensband	2.4 GHz
Standarder som följs	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n

Diverse

Krypteringsalgorithm LEAP, MD5, 128-bitars WEP, 64-bitars WEP, SSL, TLS, PEAP, TTLS, WPA2, WPA2-Enterprise

Programvara / Systemkrav

Operativsystem erfordras HP-UX 11.11, Novell NetWare 6.5, HP-UX 11.23, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux



Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Novell Open Enterprise Server 2.0, IBM AIX 6.1, HP-UX 11.31, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS 4.2 eller senare, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Microsoft Windows Server 2012, Apple MacOS X 10.8, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Android 4.1.2 (Jelly Bean), Debian GNU/Linux 7.0, Android 4.2.2 (Jelly Bean), Android 4.3 (Jelly Bean), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9, Linux Mint 13, Android 4.4.2 (KitKat), Ubuntu 12.04 LTS, Ubuntu 15.04, Apple MacOS X 10.10, Ubuntu 14.04 LTS, openSUSE 13.1, Linux Mint 17, SuSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Fedora 21, openSUSE 13.2, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (32/64 bits), Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Fedora 22, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint Debian 2, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 7, openSUSE Tumbleweed

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	16 °C
Max temperatur vid drift	32 °C
Luftfuktighet vid drift	8 - 80%

Kompatibilitetsinformation

Designat för	Lexmark C4150, CS720de, CS725de, CS727de, CS728de, CX725de, CX725dhe, CX727de, XC4140, XC4150, XC4153
---------------------	---