

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Lexmark
Artnr	27X6410

**Lexmark MarkNet N8372 - Printserver - Wi-Fi - för Lexmark B2650, MB2546, MB2770, MB3442, MC3426, MS821, MX331, MX431, MX822, XC2235, XM7355**

## Specifikation

## Allmänt

**Typ av enhet** Printserver

## Nätverk

**Anslutningsteknik** Trådlös

**Datalänkprotokoll** Wi-Fi

**Nätverks/transportprotokoll** TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, ARP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, SLP, DDNS

**Protokoll för administration på distans** SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0

**Standarder som följs** IEEE 802.1x

## Diverse

**Inkluderade tillbehör** Monteringsfäste, NFC-tag, podd

**Krypteringsalgoritm** LEAP, MD5, TLS, PEAP, TTLS

## Programvara / Systemkrav

**Operativsystem erfordras** HP-UX 11.11, Novell NetWare 5.1 SP6 eller senare, Novell NetWare 6.0 SP3 eller senare, HP-UX 11.23, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linux Linpus Desktop 9.6, Microsoft



Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, openSUSE 11.4, Apple iOS 4.2 eller senare, IBM AIX 7.1, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bitars), openSUSE 12.2, Apple MacOS X 10.8, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Red Hat Fedora 17, Android 4.1.2 (Jelly Bean), Ubuntu 12.10, Android 4.2.2 (Jelly Bean), Android 4.3 (Jelly Bean), Windows 8.1 (32/64 bitars), Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows RT, Apple MacOS X 10.9, Red Hat Fedora 18, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Android 4.4.2 (KitKat), Red Hat Fedora 19, Apple MacOS X 10.10

## Mått och vikt (brutto)

<b>Emballagets bredd</b>	20.3 cm
<b>Emballagets djup</b>	30.5 cm
<b>Emballagets höjd</b>	16.5 cm
<b>Emballagets vikt</b>	417 g

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	16 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	32 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	8 - 80%

## Kompatibilitetsinformation

### Designat för

Lexmark B2338DW, B2442dw, B2650DN, B2865dw, C2425dw, C2535dw, CS421dn, CS521dn, CS622de, CS720de, CS720dte, CS725de, CS725dte, CX421adn, CX522ade, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, CX725de, CX725dhe, MB2546ade, MB2770adwhe, MB3442adw, MC2325adw, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe, MC3426adw, MS621dn, MS622de, MS725dvn, MS821dn, MS821n, MS822de, MS823dn, MS823n, MS825dn, MS826de, MX331adn, MX421ade, MX431adw, MX521ade, MX521de, MX522adhe, MX622ade, MX622adhe, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MX722adhe, MX822ade, MX822adte, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe, XC2235, XM7355b