

## Produktinformation



### Information

Tillverkare	NETGEAR
Artnr	RN21200-100NES

## NETGEAR ReadyNAS 212 - NAS-server - 2 fack - SATA 3Gb/s - RAID 0, 1 - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI

## Specifikation

### Allmänt

Typ av enhet	NAS-server
Värdanslutning	Gigabit Ethernet
Max kapacitet som stöds	12 TB
Antal installerade enheter / moduler	2 (max)
Bredd	22 cm
Djup	10.1 cm
Höjd	14.2 cm
Vikt	2.03 kg

### Processor / Minne

Installerade processorer	1 x Cortex-A15 1.4 GHz
Antal kärnor	Fyrkärnig
RAM	2 GB
Installerat flashminne	128 MB

### Kontrollerkort

Typ	1 x RAID
Gränssnittstyp	SATA 3Gb/s
RAID-nivå	RAID 0, RAID 1

### Nätverksfunktioner



<b>Datalänkprotokoll</b>	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
<b>Nätverks/transportprotokoll</b>	TCP/IP, NTP, FTP, DHCP, Bonjour, SMB
<b>Protokoll för administration på distans</b>	SNMP 2, SNMP 3, SSH
<b>Kompatibilitet med nätverkstjänster</b>	Microsoft Active Directory (AD), DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS
<b>Funktioner</b>	Wake on LAN (WOL), E-postavisering, stöd för IPv6, stöd för Access Control List (ACL), SSH-stöd, Jumbo Frames-support, statiskt IP-läge, IPv4-support, dynamiskt IP-läge, DHCP-klient, WebDAV-server, Dropbox-support, antiviruskydd
<b>Krypteringsalgorithm</b>	256 bitars AES
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Expansion/Anslutning	
<b>Expansionsfack</b>	2 (totalt)/ 2 (ledig) x hot-swap - 2.5" / 3.5"
<b>Gränssnitt</b>	2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 3 x USB 3.0 1 x eSATA
Diverse	
<b>Egenskaper</b>	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), X-RAID2-teknik, Lysdiodindikator, inbyggd kylfläkt, UPS-support, automatisk avstängningsbrytare, VPN-support, one-touch-kopieringsknapp
<b>Standarder som följs</b>	FCC Klass B-certifierade, RoHS, AES-256, VCCI Class B
Strömtillförsel	
<b>Nätdel</b>	Extern strömadapter
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Effekt</b>	60 Watt
Programvara / Systemkrav	
<b>NAS</b>	ReadyNAS OS 6.2
<b>Operativsystem erfordras</b>	UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Android, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bitars), Windows 8.1 (32/64 bitars)
Tillverkarens garanti	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 3 år
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	5 - 95 % (icke-kondenserande)