

Produktinformation



Information

Tillverkare	NETGEAR
Artnr	RN214D42-100NES

NETGEAR ReadyNAS 214 - NAS-server - 4 fack - 8 TB - SATA 3Gb/s - HDD 2 TB x 4 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	NAS-server
Värdanslutning	Gigabit Ethernet
Total lagringskapacitet	8 TB
Max kapacitet som stöds	24 TB
Antal installerade enheter / moduler	4 (installerad) / 4 (max)
Bredd	22 cm
Djup	10.1 cm
Höjd	14.2 cm
Vikt	2.03 kg

Processor / Minne

Installerade processorer	1 x Cortex-A15 1.4 GHz
Antal kärnor	Fyrkärnig
RAM	2 GB
Installerat flashminne	128 MB

Kontrollerkort

Typ	1 x RAID
Gränssnittstyp	SATA 3Gb/s
RAID-nivå	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD



Hårddisk	
Typ	HDD
Kapacitet	4 x 2 TB
Nätverksfunktioner	
Datalänkprotokoll	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Nätverks/transportprotokoll	TCP/IP, NTP, FTP, DHCP, Bonjour, SMB
Protokoll för administration på distans	SNMP 2, SNMP 3, SSH
Kompatibilitet med nätverkstjänster	Microsoft Active Directory (AD), DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS
Funktioner	Wake on LAN (WOL), E-postavisering, stöd för IPv6, stöd för Access Control List (ACL), SSH-stöd, Jumbo Frames-support, statiskt IP-läge, IPv4-support, dynamiskt IP-läge, DHCP-klient, WebDAV-server, Dropbox-support, antiviruskydd
Krypteringsalgoritm	256 bitars AES
Standarder som följs	IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Expansion/Anslutning	
Expansionsfack	4 (totalt)/ 0 (ledig) x hot-swap - 2.5" / 3.5"
Gränssnitt	2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 3 x USB 3.0 1 x eSATA
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), X-RAID2-teknik, Lysdiodindikator, inbyggd kylfläkt, UPS-support, automatisk avstängningsbrytare, VPN-support, one-touch-kopieringsknapp
Standarder som följs	FCC Klass B-certifierade, RoHS, AES-256, VCCI Class B
Strömtillförsel	
Nätdel	Extern strömadapter
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Effekt	60 Watt
Programvara / Systemkrav	
NAS	ReadyNAS OS 6.2
Operativsystem erfordras	UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Android, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bitars), Windows 8.1 (32/64 bitars)
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 3 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C



Luftfuktighet vid drift

5 - 95 % (icke-kondenserande)