

Produktinformation



Information

Tillverkare	NETGEAR
Artnr	RR2304G2-100NES

NETGEAR ReadyNAS 2304 - NAS-server - 4 fack - 8 TB - kan monteras i rack - SATA 6Gb/s - HDD 2 TB x 4 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI - 1U

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	NAS-server
Värdanslutning	Gigabit Ethernet
Modell	Kan monteras i rack - 1U
Total lagringskapacitet	8 TB
Max kapacitet som stöds	40 TB
Antal installerade enheter / moduler	4 (installerad) / 4 (max)
Bredd	43 cm
Djup	30.8 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	4.19 kg

Processor / Minne

Installerade processorer	Intel Celeron 2 GHz
Antal kärnor	Dubbelkärnig
RAM	2 GB
Installerat flashminne	128 MB

Kontrollerkort

Typ	RAID
Gränssnittstyp	SATA 6Gb/s



RAID-nivå	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Hårddisk	
Typ	HDD
Kapacitet	4 x 2 TB
Nätverksfunktioner	
Datalänkprotokoll	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Nätverks/transportprotokoll	TCP/IP, NTP, iSCSI, FTP, DHCP, Bonjour, SMB
Protokoll för administration på distans	SNMP, SSH
Kompatibilitet med nätverkstjänster	Microsoft Active Directory (AD), DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS
Funktioner	Wake on LAN (WOL), E-postavisering, stöd för IPv6, stöd för Access Control List (ACL), SSH-stöd, Jumbo Frames-support, statiskt IP-läge, IPv4-support, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, dynamiskt IP-läge, DHCP-klient, WebDAV-server, Dropbox-support, antiviruskydd, 3 fläktfack, ReadyCLOUD
Krypteringsalgorithm	SSL, TLS, 256 bitars AES
Standarder som följs	IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Expansion/Anslutning	
Expansionsfack	4 (totalt)/ 0 (ledig) x hot-swap - 2.5" / 3.5"
Gränssnitt	2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 3 x USB 3.0 1 x DisplayPort
Diverse	
Egenskaper	X-RAID2-teknik, Lysdiodindikator, inbyggd kylfläkt, UPS-support, automatisk avstängningsbrytare, VPN-support, one-touch-kopieringsknapp, stöd för S.M.A.R.T.
Standarder som följs	FCC Klass B-certifierade, RoHS, AES-256, VCCI Class B
Strömtillförsel	
Nätdel	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	47.5 Watt
Effekt	180 Watt
Programvara / Systemkrav	
NAS	ReadyNAS OS 6.7 eller senare
Operativsystem erfordras	UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - utbyte - 5 år - svarstid: nästa arbetsdag Tekniskt stöd - 90 dagar
Miljöparametrar	



Extended Ångström DATA

08-556 717 44
www.ea-data.com

Min temperatur vid drift

0 °C

Max temperatur vid drift

45 °C

Luftfuktighet vid drift

20 - 80 % (icke-kondenserande)