

## Produktinformation



### Information

<i>Tillverkare</i>	Optoma
<i>Artnr</i>	H1F0C09BW101

**Optoma Creative Touch 5651RK - 65" Diagonal  
klass 5 Series LED-skärm - interaktiv - med  
inbyggd PC och pekskärm (multitouch) - 4K  
UHD (2160p) 3840 x 2160 - direktupplyst LED**

## Specifikation

### Allmänt

<b>Typ av produkt</b>	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	300 Watt
<b>Diagonalklass</b>	65"
<b>Kommersiell användning</b>	Ja - interaktiv
<b>Kombinerad med</b>	Inbyggd PC och pekskärm (multitouch)
<b>Serie</b>	5 Series
<b>TV-tuner</b>	Ingen mottagare
<b>TV-mottagaravkänning</b>	Nej
<b>Videogränssnitt</b>	HDMI
<b>HDMI-portskvantitet</b>	3 portar
<b>PC-gränssnitt</b>	VGA (HD-15)
<b>Skydd</b>	Fingerprint-proof, härdat glas
<b>Bredd</b>	148.9 cm
<b>Djup</b>	8.6 cm
<b>Höjd</b>	89.7 cm
<b>Vikt</b>	40.2 kg

### Display

<b>Upplösning</b>	3840 x 2160
-------------------	-------------



<b>Visningsformat</b>	4K UHD (2160p)
<b>Bildkvot</b>	16:9
<b>LCD-teknik för bakgrundsbelysning</b>	LED-bakgrundsbelysning
<b>Beläggning</b>	Bländfri, 7 H hård
<b>Bildkontrastförhållande</b>	1200:1
<b>Dynamisk kontrast</b>	4000:1
<b>Ljusstyrka</b>	370 cd/m <sup>2</sup>
<b>Bildvinkel</b>	178 grader
<b>Antal pekpunkter</b>	20
<b>Svarstid</b>	8 ms
<b>Bakgrundsbelysningens livslängd</b>	50,000 timme/timmar
<b>Egenskaper</b>	Low Blue Light Technology
Ställ och hållare	
<b>Monteringsgränssnitt för platt bildskärm</b>	600 x 400 mm
<b>Överensstämmer med VESA</b>	Ja
Mediespelare	
<b>USB-port</b>	Ja
<b>Antal USB-portar</b>	6
<b>Konfiguration</b>	HiSilicon V811, ARM Cortex-A73 Dual-Core + ARM Cortex-A53 Dual-Core - 4 GB - 32 GB - Mali G51
<b>Operativsystem</b>	Android OS 8.0
Fjärrkontroll	
<b>Typ</b>	Fjärrkontroll
<b>Batteri ingår</b>	Ja
Ljudsystem	
<b>Högtalarsystem</b>	2 högtalare
<b>Uteffekt / total</b>	32 Watt
<b>Högtalare</b>	2 x huvudkanalhögtalare - 16 Watt
Nätverks- och Internet-multimedia	
<b>Anknytningsbarhet</b>	LAN
<b>LAN-protokoll</b>	Gigabit Ethernet
Anslutningar	
<b>Anslutningstyp</b>	3 x HDMI-ingång VGA-ingång Linjeingång för ljud 3 x USB 2.0 3 x USB 3.0 HDMI-utgång SPDIF-utgång Linjeutgång för ljud RS-232 2 x USB Nätverk
Diverse	



<b>Inkluderade tillbehör</b>	2 pennor, pennhållare
<b>Medföljande kablar</b>	USB-kabel HDMI-kabel - 5 m
<b>Standarder som följs</b>	TUV Rheinland Low Blue Light Certification

## Strömtillförsel

<b>Nätdel</b>	Nätaggregat
<b>Nominell spänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Strömkonsumtionsställ med</b>	0.5 Watt

## Mått och vikt (brutto)

<b>Bredd (brutto)</b>	165.6 cm
<b>Djup (brutto)</b>	20.4 cm
<b>Höjd (brutto)</b>	105 cm
<b>Vikt (brutto)</b>	51.3 kg

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90 % (icke-kondenserade)