

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Optoma
Artnr	H1F0C0BBW101

**Optoma Creative Touch 5861RK - 86" Diagonal  
klass LED-skärm - interaktiv - med inbyggd PC  
och pekskärm (multitouch) - 4K UHD (2160p)  
3840 x 2160 - direktupplyst LED**

## Specifikation

## Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiförbrukning vid drift	550 Watt
Diagonalklass	86"
Kommersiell användning	Ja - interaktiv
Kombinerad med	Inbyggd PC och pekskärm (multitouch)
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	3 portar
PC-gränssnitt	VGA (HD-15)
Skydd	Fingerprint-proof, härdat glas
Bredd	195.7 cm
Djup	8.6 cm
Höjd	116 cm
Vikt	64.65 kg

## Display

Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)



<b>Bildkvot</b>	16:9
<b>LCD-teknik för bakgrundsbelysning</b>	LED-bakgrundsbelysning
<b>Beläggning</b>	Bländfri, 7 H hård
<b>Bildkontrastförhållande</b>	1200:1
<b>Dynamisk kontrast</b>	4000:1
<b>Ljusstyrka</b>	370 cd/m <sup>2</sup>
<b>Bildvinkel</b>	178 grader
<b>Antal pekpunkter</b>	20
<b>Svarstid</b>	8 ms
<b>Bakgrundsbelysningens livslängd</b>	50,000 timme/timmar
<b>Egenskaper</b>	Low Blue Light Technology

## Ställ och hållare

**Monteringsgränssnitt för platt bildskärm** 800 x 600 mm

**Överensstämmer med VESA** Ja

## Mediespelare

**USB-port** Ja

**Antal USB-portar** 6

**Konfiguration** HiSilicon V811, ARM Cortex-A73 Dual-Core + ARM Cortex-A53 Dual-Core - 4 GB - 32 GB - Mali G51

**Operativsystem** Android OS 8.0

## Fjärrkontroll

**Typ** Fjärrkontroll

**Batteri ingår** Ja

## Ljudsystem

**Högtalarsystem** 2 högtalare

**Uteffekt / total** 32 Watt

**Högtalare** 2 x huvudkanalhögtalare - 16 Watt

## Nätverks- och Internet-multimedia

**Anknytningsbarhet** LAN

**LAN-protokoll** Gigabit Ethernet

## Anslutningar

**Anslutningstyp** 3 x HDMI-ingång VGA-ingång Linjeingång för ljud 3 x USB 2.0 3 x USB 3.0 HDMI-utgång SPDIF-utgång Linjeutgång för ljud RS-232 2 x USB Nätverk

## Diverse

**Inkluderade tillbehör** 2 pennor, pennhållare



<b>Medföljande kablar</b>	USB-kabel HDMI-kabel - 5 m
<b>Standarder som följs</b>	TUV Rheinland Low Blue Light Certification

## Strömtillförsel

<b>Nätdel</b>	Nätaggregat
<b>Nominell spänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Strömkonsumtionsställ med</b>	0.5 Watt

## Mått och vikt (brutto)

<b>Bredd (brutto)</b>	221.1 cm
<b>Djup (brutto)</b>	28 cm
<b>Höjd (brutto)</b>	137 cm
<b>Vikt (brutto)</b>	95.55 kg

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90 % (icke-kondenserade)