

Produktinformation



Information

Tillverkare	Philips
Artnr	271B8QJEB/00

Philips B Line 271B8QJEB - LED-skärm - Full HD (1080p) - 27"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A+
Energikonsumtion per år	34 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	23 W
Diagonal storlek	27"
Inbyggda enheter	USB-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.311 mm
Pixlar per tum	82
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 20000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Responstid	5 ms (grå-till-grå)
Vertikal uppdateringshastighet	50 - 76 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 83 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating



Bakgrundsbelysningsteknik	WLED
OSD-språk	Ungerska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), ukrainska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, polska, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, japanska
Egenskaper	Sync on Green, Blyfri, SmartImage, 102 % NTSC-färgskala, Low Blue Light Mode, 128 % sRGB färgskala
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	62.5 cm x 22.4 cm x 53 cm - med ställ
Vikt	6.76 kg
Ljud	
Typ	Högtalare - stereo
Uteffekt / kanal	2 Watt
Anslutning	
Gränssnitt	VGA DisplayPort HDMI Linjeingång för ljud Hörlurar DVI-D (HDCP) USB 3.0-downstream (snabbladdning) USB 3.0-downstream 2 x USB 2.0-downstream USB-upstream (Typ B)
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+20
Vridningsvinkel	350
Rotationsvinkel	90
Höjdjustering	130 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Medföljande kablar	1 x HDMI-kabel 1 x VGA-kabel 1 x DisplayPort-kabel 1 x ljudkabel
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	70,000 timme/timmar
Standarder som följs	FCC Klass B-certifierade, TUV GS, BSMI, ICES-003, SEMKO, TUV Ergo, RoHS, Blyfri, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, RCM, CU-EAC, BFR-fri, Ukraine, PVC-free
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	17.4 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Strömkonsumtion (vid läge av)	0.3 Watt
På/av-omkopplare	Ja
Mått och vikt	



Mått och vikt (komponenter)

Med ställ - bredd: 62.5 cm - djup: 22.4 cm - höjd: 53 cm - vikt: 6.76 kg
Utan ställ - bredd: 62.5 cm - djup: 5.1 cm - höjd: 37 cm - vikt: 4.42 kg

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd	69.9 cm
Emballagets djup	24.2 cm
Emballagets höjd	45.4 cm
Emballagets vikt	9.82 kg

Miljöstandarder

TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR-certifierad	Ja
ENERGY STAR-version	7.0

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80%