

Produktinformation



Information

Tillverkare	Philips
Artnr	65BDL3052T/00

Philips Signage Solutions 65BDL3052T - 65"
Diagonal klass (64.5" visbar) LED-skärm -
interaktiv digital skyltning - med pekskärm -
4K UHD (2160p) 3840 x 2160

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiklass	Klass B
Strömkonsumtion (driftläge)	186 W
Energikonsumtion per år	272 kWh
Diagonalklass	65"
Diagonalstorlek	64.5"
Kommersiell användning	Ja - interaktiv digital skyltning
Kombinerad med	Pekskärm
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	4 portar
PC-gränssnitt	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Lägen	Liggande läge
Bildförbättringar	Rörelsekompensering, dynamisk kontrastförbättring, Pixel Shift
Bredd	147.54 cm
Djup	10.1 cm
Höjd	85.04 cm



Vikt	40.58 kg
Display	
LCD-skärmteknik	VA
Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	Antireflekerande, bländfri
Bildkontrastförhållande	4000:1
Dynamisk kontrast	500000:1
Ljusstyrka	350 cd/m ²
Bildvinkel	178°
Bildvinkel (vertikal)	178°
Neddragskompensation	3:2, 2:2
Antal pekpunkter	20
Svarstid	8 ms
Språk för bildskärmsmeny	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, norska, polska, svenska, ryska, spanska, holländska, turkiska, arabiska, japanska
Bakgrundsbelysningens livslängd	50,000 timme/timmar
Kommersiella funktioner	CMND-hantering
Egenskaper	3D MA deinterlacing, Smart Insert, Intel OPS-kompatibel, bild i bild (ingen mottagare)
Ställ och hållare	
Ställ	Tillval
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	400 x 400 mm
Videoegenskaper	
Ingångsvideoformat	480/60p, 720/60p, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 2160/30p, 480/30p, 1080/30i, 2160/50p, 2160/60p, 1080/25i, 480/30i, 576/25i, 576/25p
Datorupplösningar som stöds	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400, 1360 x 768, 1920 x 1080, 1280 x 800, 3840 x 2160
Mediespelare	
Videoformat som stöds	MPEG-4, WMV, ASF, AVI, MKV, VOB, FLV, TS, DAT, WebM, MPG, MPEG
Ljudformat som stöds	MP3, WMA, AAC, M4A
Bildformat som stöds	BMP, JPG, GIF, JPEG
Minneskort som stöds	microSD



USB-port	Ja
Konfiguration	ARM Cortex-A9 Quad-Core (1.8 GHz) - 2 GB DDR3 - 8 GB - Mali 400
Storage Drive-kapacitet	8 GB
Operativsystem	Android OS 5.0.1
Fjärrkontroll	
Typ	Fjärrkontroll
Ljudsystem	
Högtalarsystem	2 högtalare
Uteffekt / total	20 Watt
Högtalare	2 x huvudkanalhögtalare - 10 Watt
Anslutningar	
Anslutningstyp	DisplayPort-inmatning 4 x HDMI-ingång VGA-ingång USB 3.0 Linjeingång för ljud Linjeutgång för ljud Nätverk RS-232-inmatning RS-232-utmatning Fjärrkontrollutmatning Fjärrkontrollinmatning USB USB
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Batterier, bärhandtag, USB dust cover
Medföljande kablar	2 x seriell kabel HDMI-kabel Infraröd blåskabel - 1.8 m
Standarder som följs	FCC Klass B-certifierade, UL, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, CB, CCC, RoHS, EuP
Miljöstandarder	
ENERGY STAR-certifierad	Ja
ENERGY STAR-version	7.0
Strömtillförsel	
Nätdel	Nätaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Strömkonsumtion (vid läge av)	0.5 Watt
Funktioner	Smartström
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 3 år
Mått och vikt (brutto)	
Vikt (brutto)	50 kg
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80%